




NEUE DIMMER & BEWEGUNGSMELDER



INKLUSIVE DER
AKTUALISIERTEN
SEITEN FÜR DEN
LEGRAND
GESAMTKATALOG





Wir präsentieren unsere neuen – auf LED-Lasten optimierte – Dimmer und Bewegungsmelder für alle unsere Schalterprogramme der Marke LEGRAND.

In dieser Broschüre finden Sie die neuen Artikelnummern und technischen Spezifikationen als Einlageblätter für den bestehenden Legrand-Gesamtkatalog.



INHALT

Was ist neu bei den Bewegungsmeldern?	4
Was ist neu bei den Dimmern?	5
Katalogseiten Valena™ Life/Allure	6
Katalogseiten Pro 21™ Creo/Galea Life	12
Katalogseiten Niloé™ Step	19
Katalogseiten Niloé™	22
Katalogseiten Mosaic™	25
Katalogseiten Soliroc™	27
Katalogseiten Plexo™ Classic	28
Crossliste Bewegungsmelder	29
Crossliste Dimmer	30

BEWEGUNGSMELDER

MODERN UND LEISTUNGSFÄHIG



Optimiert auf LED-Lasten,
reduzierte Einbautiefe,
Parallelschaltung und
Steuereingang



OPTIMIERT AUF LED-LASTEN

Die Bewegungsmelder wurden auf die Schalteigenschaften von LED-Lasten optimiert und sind in den Ausführungen mit Neutralleiter (3-Leiter) und ohne Neutralleiter (2-Leiter) verfügbar.

DETEKTION

Der Erfassungsbereich beträgt 170° bei einer einstellbaren Reichweite von 2 bis 8 m.

REDUZIERT EINBAUTIEFE

Die Einbautiefe wurde um fast 30% auf 25 mm reduziert und bietet somit mehr Verdrahtungsraum bei der Installation.

AUSFÜHRUNG MIT HANDSCHALTER

In manchen Schalterprogrammen ist die 2-Leiter-Ausführung mit einem Handschalter erhältlich, um zwischen den Modi «EIN für 4 Stunden», «Permanent AUS» und «Automatik» wechseln zu können.

PARAMETRIERUNG

Die Einstellungen werden mittels Potentiometer und einer Taste am Gerät durchgeführt.

PARALLELSCHALTUNG UND STEUEREINGANG

Der 2-Leiter-Bewegungsmelder kann mittels Öffnertaster angesteuert werden. Außerdem können bis zu 3 Bewegungsmelder parallel und sogar mit einem Zeitrelais betrieben werden.

Der 3-Leiter-Bewegungsmelder besitzt einen eigenen Steuereingang und kann mittels Schließertaster aktiviert werden. Bis zu 10 Bewegungsmelder können parallel oder im Master/Slave-Modus betrieben werden.

DIMMER

MODERN UND LEISTUNGSFÄHIG



Memory-Funktion, Status-LED,
2-Tastenbedienung und
automatische Lasterkennung

OPTIMIERT AUF LED-LASTEN

Die Dimmer wurden auf die Schalt- und Dimmeigenschaften von LED-Lasten optimiert und sind in den Ausführungen mit Neutralleiter (3-Leiter) und ohne Neutralleiter (2-Leiter) verfügbar.

DIMMVERFAHREN

Die Dimmer besitzen eine automatische Lasterkennung, bei Bedarf können aber die oberen und unteren Schwellwerte, sowie das Dimmverfahren (An- oder Abschnitt) am Gerät forciert werden.

BEDIENUNG

Alle Dimmer verfügen jetzt über eine 2-Tastenbedienung:
Kurzer Tastendruck = Schalten
Langer Tastendruck = Dimmen

PARAMETRIERUNG

Die Einstellungen werden mittels der Funktionstasten durchgeführt.

STATUS-LED

Die Status-LED am Dimmer kann in der Funktion Beleuchtung oder Kontroll betrieben werden.

MEMORY-FUNKTION

Beleuchtungsmemory (beim Einschalten wird der letzte Lichtwert abgerufen) ist standardmäßig aktiviert, kann aber bei Bedarf deaktiviert werden.

STEUEREINGANG

Beide Versionen besitzen einen separaten Steuereingang und können mittels Schließertastern geschaltet und gedimmt werden.

Valena™ IN'MATIC-Einsätze

Bewegungsmelder, Energiesparschalter, Stufenbeleuchtung



752172A



766373A



752174 + 754091

Die Valena IN'MATIC-Einsätze sind für Spreizkrallen- und Schraubbefestigung geeignet und werden mit transparenter Staubschutzabdeckung geliefert. Verwendbar für den Anschluss von starren und flexiblen Leitern mittels Steck- (SL) oder Schraubklemmen (SK). Zu komplettieren mit Wippen und Abdeckrahmen von Valena Life oder Valena Allure. Geliefert in der Profiverpackung (Kartonbox).

Verp.-Einh.	Best.Nr.	Bewegungsmelder	Verp.-Einh.	Best.Nr.	Bewegungsmelder mit Neutralleiter
		Zum automatischen Schalten von Verbrauchern bei Detektion von Personen (Wärmequellen) innerhalb des Erfassungsbereiches. Ausgestattet mit elektronischem Überspannungs- und Kurzschlusschutz. Einstellungen werden mittels Potentiometer und Taste am Gerät durchgeführt.			3-Leiteranschluss (mit N-Leiter) mit Schraubklemmen – Erfassungsbereich: 170° – Detektionsreichweite: 2 - 8 m – Helligkeitsschwellwert: 5 - 1275 lux – Ausschaltverzögerung: 5 Sek. - 30 Min. – Optimale Montagehöhe: 1,1 Meter Für folgende Lastarten geeignet: – Glüh- und HV-Halogenlampen: 2000 W – LEDs, Leuchtstoff- und Kompaktleuchtstofflampen: 500 VA – NV-Halogenlampen mit elektronischem oder konventionellem Transformator: 1000 VA Bis zu 10 Bewegungsmelder sind im Parallelbetrieb möglich. Ansteuerung mittels Schließertaster möglich. Abdeckung im Lieferumfang enthalten.
		Bewegungsmelder mit Handschalter 2-Leiteranschluss (ohne N-Leiter) mit Schraubklemmen – Handschalter für 4 Stunden EIN, dauerhaft AUS und AUTOMATIK-Betrieb – Erfassungsbereich: 170° – Detektionsreichweite: 2 - 8 m – Helligkeitsschwellwert: 5 - 1275 lux – Ausschaltverzögerung: 5 Sek. - 30 Min. – Optimale Montagehöhe: 1,1 Meter Für folgende Lastarten geeignet: – Glüh- und HV-Halogenlampen: 2 - 150 W – LEDs, Leuchtstoff- und Kompaktleuchtstofflampen: 2 - 100 VA – NV-Halogenlampen mit elektronischem oder konventionellem Transformator: 2 - 150 VA Bei parallelgeschalteten Sensoren (max. 3) erhöht sich die Minimallast (siehe Datenblatt). Ansteuerung mittels Öffnertaster möglich. Abdeckung im Lieferumfang enthalten.			Stufenbeleuchtung mit Bewegungsmelder Zum Beleuchten von Hindernissen und Boden- unebenheiten. Mit integriertem Bewegungsmelder und abschaltbarem akustischen Signal. – Erfassungsbereich: 120° – Detektionsreichweite: 6 m max. – Helligkeitsschwellwert: 2,5 lux fix – Ausschaltverzögerung: 30 Sek. fix – Montagehöhe: 30 cm bis 1,2 Meter – Frontale Ausleuchtung: 1 - 2 m (je nach Montagehöhe) – Leuchtmittel LED: 1,3 W – Schraubklemmenanschluss: L und N
1	752172A	<input type="checkbox"/> Ultraweiß Valena Life	1	752173A	<input type="checkbox"/> Ultraweiß Valena Life
1	752272A	<input type="checkbox"/> Mandelweiß Valena Life	1	752273A	<input type="checkbox"/> Mandelweiß Valena Life
1	752372A	<input type="checkbox"/> Aluminium Valena Life	1	752373A	<input type="checkbox"/> Aluminium Valena Life
		Bewegungsmelder 2-Leiter ohne Handschalter 2-Leiteranschluss (ohne N-Leiter) mit Schraubklemmen – Erfassungsbereich: 170° – Detektionsreichweite: 2 - 8 m – Helligkeitsschwellwert: 5 - 1275 lux – Ausschaltverzögerung: 5 Sek. - 30 Min. – Optimale Montagehöhe: 1,1 Meter Für folgende Lastarten geeignet: – Glüh- und HV-Halogenlampen: 2 - 150 W – LEDs, Leuchtstoff- und Kompaktleuchtstofflampen: 2 - 100 VA – NV-Halogenlampen mit elektronischem oder konventionellem Transformator: 2 - 150 VA Bei parallelgeschalteten Sensoren (max. 3) erhöht sich die Minimallast (siehe Datenblatt). Ansteuerung mittels Öffnertaster möglich. Abdeckung im Lieferumfang enthalten.	1	756373A	<input checked="" type="checkbox"/> Schwarz Valena Life
1	752170A	<input type="checkbox"/> Ultraweiß Valena Life	1	752174	<input type="checkbox"/> Ultraweiß Valena Life
1	752270A	<input type="checkbox"/> Mandelweiß Valena Life			
1	752370A	<input type="checkbox"/> Aluminium Valena Life			
1	752770A	<input type="checkbox"/> Ultraweiß Valena Allure			
1	752870A	<input type="checkbox"/> Mandelweiß Valena Allure			
1	752970A	<input type="checkbox"/> Aluminium Valena Allure			

Valena™ IN'MATIC-Einsätze

Dimmer, Potentiometer



752062A + 754890A
+ 754001






751990A + 752897A +
754001



752060 + 754880
+ 754001

Die Valena IN'MATIC-Einsätze sind für Spreizkrallen- und Schraubbefestigung geeignet und werden mit transparenter Staubschutzabdeckung geliefert. Verwendbar für den Anschluss von starren und flexiblen Leitern mittels Steck- (SL) oder Schraubklemmen (SK). Zu komplettieren mit Wippen und Abdeckrahmen von Valena Life oder Valena Allure. Geliefert in der Profiverpackung (Kartonbox).

Verp.-Einh.	Best.Nr.	Dimmer 240 V $\tilde{}$ – 50 Hz	Verp.-Einh.	Best.Nr.	Dimmer 240 V $\tilde{}$ – 50 Hz
1	752060	<p>Ausgestattet mit elektronischem Überspannungs- und Kurzschlusschutz. Leuchtmittelschonender Softstart/Softstop. Der zuletzt eingeschaltete Lichtwert wird beim Wiedereinschalten aktiviert (Memoryfunktion). Eigener Nebenstelleneingang für konventionelle unbeleuchtete Schließertaster (z. B. Best.Nr. 752011) zum Schalten und Dimmen.</p> <p>Universal-Drehdimmer 300 W ohne Neutralleiter Phasen-/abschnitt, 5 - 300 W, 2-Leiteranschluss (ohne N-Leiter) mit Schraubklemmen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nebenstellenbetrieb (Schalten und Dimmen) mittels eines konventionellen unbeleuchteten Schließertasters (max. Leitungslänge 50 m) - Leuchtmittelschonender Softstart/Softstopp. Für folgende dimmbare Leuchtmittel geeignet: <ul style="list-style-type: none"> - Glüh- und HV-Halogenlampen: 5 - 300 W - NV-Halogenlampen mit elektronischem oder konventionellem Transformator: 5 - 300 VA - Dimmbare LED- oder Kompaktleuchtstofflampen: 5 - 75 W (max. 10 Lampen) 	1	751990A	<p>Universal-Tastdimmer 3-Leiter Phasen-/abschnitt mit automatischer Lasterkennung, 3-Leiteranschluss (mit N-Leiter) mit Schraubklemmen, 150 W</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nebenstellenbetrieb (Schalten und Dimmen) mittels konventioneller unbeleuchteter Schließertaster - Leuchtmittelschonender Softstart/Softstopp - 2-Tasten-Bedienung: <ul style="list-style-type: none"> Kurzer Tastendruck = Schalten Langer Tastendruck = Dimmen - Frei einstellbare Memoryfunktion, d.h. der zuletzt eingeschaltete Lichtwert wird beim Wiedereinschalten abgerufen (standardmäßig aktiviert) - LED am Gerät kann in der Funktion Beleuchtet oder Kontroll betrieben werden - Das Dimmverfahren und die oberen/unteren Schwellwerte können bei Bedarf eingestellt werden <p>Für folgende dimmbare Leuchtmittel geeignet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dimmbare LEDs: 150 W (max. 15 Lampen) - Glüh- und HV-Halogenlampen: 150 W - NV-Halogenlampen mit elektronischem oder konventionellem Transformator: 150 VA <p>Abdeckungen sind separat zu bestellen.</p>
1	752062A	<p>Universal-Tastdimmer 2-Leiter Phasen-/abschnitt mit automatischer Lasterkennung, 2-Leiteranschluss (ohne N-Leiter) mit Schraubklemmen, 3 - 125 W</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nebenstellenbetrieb (Schalten und Dimmen) mittels konventioneller unbeleuchteter Schließertaster - Leuchtmittelschonender Softstart/Softstopp - 2-Tasten-Bedienung: <ul style="list-style-type: none"> Kurzer Tastendruck = Schalten Langer Tastendruck = Dimmen - Frei einstellbare Memoryfunktion, d.h. der zuletzt eingeschaltete Lichtwert wird beim Wiedereinschalten abgerufen (standardmäßig aktiviert) - LED am Gerät kann in der Funktion Beleuchtet oder Kontroll betrieben werden - Das Dimmverfahren und die oberen/unteren Schwellwerte können bei Bedarf eingestellt werden <p>Für folgende dimmbare Leuchtmittel geeignet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dimmbare LEDs: 3 - 125 W (max. 10 Lampen) - Glüh- und HV-Halogenlampen: 3 - 125 W - NV-Halogenlampen mit elektronischem Vorschaltgerät: 3 - 125 VA - NV-Halogenlampen mit konventionellem Transformator: 5 - 125 VA <p>Abdeckungen sind separat zu bestellen.</p> 	1	752067	<p>Elektronisches Potentiometer 1 – 10 V Zum Schalten und Regeln von elektronischen Vorschaltgeräten mit 1 – 10 V Schnittstelle Anschluss mit Schraubklemmen: L, N + 2 Steuerausgänge (+, -)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nebenstellenbetrieb (Schalten und Dimmen) mittels eines konventionellen unbeleuchteten Schließertasters (max. Leitungslänge 50 m) - Steuerstrom: max. 40 mA DC - Schaltleistung: max. 600 VA 

Valena™ Life

Feuchtraum-Unterputz Einsätze IP44 mit Abdeckung



752167 + 754071



752159 + 754081



753119 + 754001




752177A + 754081




754021

Die Feuchtraum-Einsätze von Valena IN'MATIC sind für Spreizkrallen- und Schraubbefestigung geeignet und werden inkl. Wippe/Abdeckung, Dichtungsmembran und transparenter Staubschutzabdeckung geliefert. Verwendbar für den Anschluss von starren und flexiblen Leitern mittels Steck- (SL) oder Schraubklemmen (SK). Geliefert im Beutel (Flow Pack).

Verp.-Einh.	Best.Nr.	Schalter 10 AX – 250 V~
5	752156	Wechselschalter, 1-polig (SL)⁽¹⁾ <input type="checkbox"/> Ultraweiß Valena Life
5	752167	Wechselschalter, beleuchtet (SL)⁽¹⁾ Geliefert mit LED Best.Nr. 067686 <input type="checkbox"/> Ultraweiß Valena Life
5	752155	Serienschalter (SL)⁽¹⁾ <input type="checkbox"/> Ultraweiß Valena Life
5	752158	Doppelwechselschalter (SL)⁽¹⁾ <input type="checkbox"/> Ultraweiß Valena Life
1	752159	Doppelwechselschalter, beleuchtet (SL)⁽¹⁾ Geliefert mit 2 Stück LED Best.Nr. 067686 <input type="checkbox"/> Ultraweiß Valena Life
5	752164	Schalter 10 AX – 2-polig – 250 V~ Ausschalter, 2-polig (SK)⁽¹⁾ Schraubklemmen <input type="checkbox"/> Ultraweiß Valena Life







Verp.-Einh.	Best.Nr.	Taster 6 A – 250 V~
5	752171	Wechseltaster (SL)⁽¹⁾ <input type="checkbox"/> Ultraweiß Valena Life
5	752175	Wechseltaster mit Glockensymbol (SL)⁽¹⁾ <input type="checkbox"/> Ultraweiß Valena Life
5	752176	Wechseltaster, beleuchtet, mit Glockensymbol (SL)⁽¹⁾ Geliefert mit LED Best.Nr. 067684 <input type="checkbox"/> Ultraweiß Valena Life
5	753119	Schutzkontakt-Steckdose 16 A – 250 V~ Steckdose IP 44 mit erhöhtem Berührungsschutz und Klappdeckel (SL)⁽¹⁾ <input type="checkbox"/> Ultraweiß Valena Life
1	752177A	Bewegungsmelder IP 44⁽¹⁾ 2-Leiteranschluss (ohne N-Leiter) mit Schraubklemmen – Erfassungsbereich: 170° – Detektionsreichweite: 2 - 8 m – Helligkeitsschwellwert: 5 - 1275 lux – Ausschaltverzögerung: 5 Sek. - 30 Min. – Optimale Montagehöhe: 1,1 Meter Für folgende Lastarten geeignet: – Glüh- und HV-Halogenlampen: 2 - 150 W – LEDs, Leuchtstoff- und Kompaktleuchtstofflampen: 2 - 100 VA – NV-Halogenlampen mit elektronischem oder konventionellem Transformator: 2 - 150 VA Bei parallelgeschalteten Sensoren (max. 3) erhöht sich die Minimallast (siehe Datenblatt). Ansteuerung mittels Öffnertaster möglich. Einstellungen werden mittels Potentiometer und Taste am Gerät durchgeführt. Abdeckung im Lieferumfang enthalten. <input type="checkbox"/> Ultraweiß Valena Life
1	754021	Feuchtraumabdeckung IP 44 mit Klappdeckel Für den Einbau von Valena Life Einsätzen zur Erhöhung der Schutzart. Hinweis: Bedingt durch die Aufbauhöhe mancher Produkte sind nicht alle Einsätze geeignet (z. B. Schlüsselschalter). IP 44 / IK 07, UV-beständig Für IP 44 Einsätze werden die Standard-Abdeckrahmen zur Komplettierung verwendet, z. B. Best.Nr. 864171 bis 864175.







1: Zur Verwendung mit Standard-Abdeckrahmen, z. B. Best.Nr. 754001.

Valena™ Life

Auswahltabelle für Wippen und Abdeckungen

Funktion	VALENA IN'MATIC EINSATZ	VALENA LIFE ABDECKUNGEN			
		Ultraweiß 	Mandelweiß 	Aluminium 	Schwarz 
ZUGTASTER, DREH- UND SCHLÜSSELSCHALTER					
Zugtaster	–	752124 ⁽¹⁾	752224 ⁽¹⁾	752324 ⁽¹⁾	–
3-Stufenschalter	–	752132 ⁽¹⁾	752232 ⁽¹⁾	752332 ⁽¹⁾	–
Schlüsselschalter DIN	–	752125 ⁽¹⁾	–	–	–
ROLLADENSTEUERUNG					
Rollladen-/Jalousieschalter	752029	755140	755141	755142	756142
Rollladen-/Jalousietaster	752020				
Rollladen-/Jalousieschalter, verriegelt	–	A75102 ⁽¹⁾	A75202 ⁽¹⁾	A75302 ⁽¹⁾	–
Rollladen-/Jalousietaster	–	A75101 ⁽¹⁾	A75201 ⁽¹⁾	A75301 ⁽¹⁾	–
Rollladen-/Jalousieuhr Standard	–	A75103 ⁽¹⁾	–	–	–
Rollladen-/Jalousieuhr Astro	–	A75104 ⁽¹⁾	–	–	–
Jalousie-Schlüsseltaster DIN	077075	752144	–	752344	–
DIMMER					
Universal-Drehdimmer	752060	754880	754881	754882	756882
Universal-Tastdimmer 2-Leiter	752062A	754890A	754891A	754892A	756892A
Universal-Tastdimmer 3-Leiter	751990A	752897A	752898A	752899A	756872A
Tastdimmer 1 - 10 V	752067	754890	754891	754892	756892
BEWEGUNGSMELDER					
Bewegungsmelder 2-Leiter, 180°, mit/ohne Handschalter, parallelschaltbar	–	A75212 ⁽¹⁾	A75222 ⁽¹⁾	A75232 ⁽¹⁾	–
Bewegungsmelder 3-Leiter, 180°, mit/ohne Handschalter, parallelschaltbar, Nebenstelleneingang	–	A75213 ⁽¹⁾	A75223 ⁽¹⁾	A75233 ⁽¹⁾	–
Bewegungsmelder 2-Leiter, 170°	–	752170A ⁽¹⁾	752270A ⁽¹⁾	752370A ⁽¹⁾	–
Bewegungsmelder 3-Leiter, 170°	–	752173A ⁽¹⁾	752273A ⁽¹⁾	752373A ⁽¹⁾	756373A ⁽¹⁾
Bewegungsmelder 2-Leiter mit Handschalter, 170°	–	752172A ⁽¹⁾	752272A ⁽¹⁾	752372A ⁽¹⁾	–
Stufenbeleuchtung mit Bewegungsmelder, 120°	–	752174 ⁽¹⁾	–	–	–
ZEIT-/NACHLAUFSCHALTER					
Nachlaufschalter	752032	755210	755211	755212	–
Zeitschalter elektronisch	752061				
Zeitschalter 0 – 15 Minuten	–	A75105 ⁽¹⁾	A75205 ⁽¹⁾	A75305 ⁽¹⁾	–
Zeitschalter 2 – 120 Minuten	–	A75106 ⁽¹⁾	A75206 ⁽¹⁾	A75306 ⁽¹⁾	–
KARTENSCHALTER					
Hotel-Card-Schalter	752025	755160	755161	755162	755168
MOBILE LEUCHTE					
Herausnehmbare Leuchte	–	752069 ⁽¹⁾	752169 ⁽¹⁾	752269 ⁽¹⁾	–

1: inkl. Einsatz






Funktion	VALENA IN'MATIC EINSATZ	VALENA LIFE ABDECKUNGEN			
		Ultraweiß 	Mandelweiß 	Aluminium 	Schwarz 
FEUCHTRAUM-SCHALTER IP 44					
Wechselschalter 10 AX	–	752156 ^{(1) (2)}	–	–	–
Wechselschalter 10 AX, beleuchtet	–	752167 ^{(1) (2)}	–	–	–
Serienschalter 10 AX	–	752155 ^{(1) (2)}	–	–	–
Doppelwechselschalter 10 AX	–	752158 ^{(1) (2)}	–	–	–
Doppelwechselschalter 10 AX, beleuchtet	–	752159 ^{(1) (2)}	–	–	–
Ausschalter 2-polig, 10 AX	–	752164 ^{(1) (2)}	–	–	–
FEUCHTRAUM-TASTER IP 44					
Wechseltaster	–	752171 ^{(1) (2)}	–	–	–
Wechseltaster mit Glockensymbol	–	752175 ^{(1) (2)}	–	–	–
Wechseltaster, beleuchtet, mit Glockensymbol	–	752176 ^{(1) (2)}	–	–	–
FEUCHTRAUM-STECKDOSE IP 44					
Schutzkontakt-Steckdose IP 44	–	753119 ⁽²⁾	–	–	–
FEUCHTRAUM-BEWEGUNGSMELDER IP 44					
Bewegungsmelder IP 44	–	752177A ⁽¹⁾	–	–	–
FEUCHTRAUMABDECKUNG IP 44					
Abdeckung mit Klappdeckel	–	754021	–	–	–

1: inkl. Einsatz

2: Zur Verwendung mit Standard-Abdeckrahmen Best.Nr. 75400X

Valena™ Allure

Auswahltabelle für Wippen und Abdeckungen

Funktion	VALENA IN'MATIC EINSATZ	VALENA ALLURE ABDECKUNGEN				
		Ultraweiß 	Mandelweiß 	Aluminium 	Mattschwarz 	Perlmutter 
DREH- UND SCHLÜSSELSCHALTER						
3-Stufenschalter	–	755175 ⁽¹⁾	755176 ⁽¹⁾	755177 ⁽¹⁾	755178 ⁽¹⁾	755179 ⁽¹⁾
Schlüsselschalter DIN	–	755235 ⁽¹⁾	–	–	–	–
ROLLADENSTEUERUNG						
Rollladen-/Jalousieschalter	752029	755145	755146	755147	755148	755149
Rollladen-/Jalousietaster	752020					
DIMMER						
Universal-Drehdimmer	752060	752045	752046	752047	752048	752049
Universal-Tastdimmer 2-Leiter	752062A	752085A	752086A	752087A	752088A	752089A
Universal-Tastdimmer 3-Leiter	751990A	752090A	752091A	752092A	752093A	752094A
Tastdimmer 1 - 10 V	752067	752085	752086	752087	752088	752089
BEWEGUNGSMELDER						
Bewegungsmelder 2-Leiter, 170°	–	752770A ⁽¹⁾	752870A ⁽¹⁾	752970A ⁽¹⁾	–	–
ZEIT-/NACHLAUFSCHALTER						
Nachlaufschalter	752032	755215	755216	755217	755218	755219
Zeitschalter elektronisch	752061					
KARTENSCHALTER						
Hotel-Card-Schalter	752025	755160	755161	755162	755168	755169
THERMOSTATE						
Elektronischer Raumthermostat	752033	755315	755316	755317	755318	755319
Fussboden-Raumthermostat	752034	755325	755326	755327	755328	755329
BESCHALLUNG						
Bluetooth-Modul	752036	755435	755436	755437	755438	755439

1: inkl. Einsatz



078407A



078408A

Verp.-Einh.	Best.Nr.	Tastdimmer 230 V~ 50/60 Hz
		Für Spreiz- und Schraubbefestigung, geeignet für den Anschluss von starren und flexiblen Leitern.
		Universal-Tastdimmer 2-Leiter Phasen-/abschnitt mit automatischer Lasterkennung, 2-Leiteranschluss (ohne N-Leiter) mit Schraubklemmen, 3–125 W – Nebenstellenbetrieb (Schalten und Dimmen) mittels konventioneller unbeleuchteter Schliebertaster – Leuchtmittelschonender Softstart/Softstop – 2-Tasten-Bedienung: Kurzer Tastendruck = Schalten Langer Tastendruck = Dimmen – Frei einstellbare Memoryfunktion, d.h. der zuletzt eingeschaltete Lichtwert wird beim Wiedereinschalten abgerufen (standardmäßig aktiviert) – LED am Gerät kann in der Funktion Beleuchtet oder Kontroll betrieben werden – Das Dimmverfahren und die oberen/unteren Schwellwerte können bei Bedarf eingestellt werden Für folgende dimmbare Leuchtmittel geeignet: – Dimmbare LEDs: 3–125 W (max. 10 Lampen) – Glüh- und HV-Halogenlampen: 3–125 W – NV-Halogenlampen mit elektronischem Vorschaltgerät: 3–125 VA – NV-Halogenlampen mit konventionellem Transformator: 5–125 VA
1/10	078407A + 776767 + A000250_AA	<input type="checkbox"/> Creo Ultraweiß
1/10	078407A + 771067 + A000250_AA	<input type="checkbox"/> Galea Life Ultraweiß
1/10	079207A + 771367 + A000250_AA	<input type="checkbox"/> Galea Life Aluminium

Verp.-Einh.	Best.Nr.	Tastdimmer 230 V~ 50/60 Hz (Fortsetzung)
		Universal-Tastdimmer 3-Leiter Phasen-/abschnitt mit automatischer Lasterkennung, 3-Leiteranschluss (mit N-Leiter) mit Schraubklemmen, 150 W – Nebenstellenbetrieb (Schalten und Dimmen) mittels konventioneller unbeleuchteter Schliebertaster – Leuchtmittelschonender Softstart/Softstop – 2-Tasten-Bedienung: Kurzer Tastendruck = Schalten Langer Tastendruck = Dimmen – Frei einstellbare Memoryfunktion, d.h. der zuletzt eingeschaltete Lichtwert wird beim Wiedereinschalten abgerufen (standardmäßig aktiviert) – LED am Gerät kann in der Funktion Beleuchtet oder Kontroll betrieben werden – Das Dimmverfahren und die oberen/unteren Schwellwerte können bei Bedarf eingestellt werden Für folgende dimmbare Leuchtmittel geeignet: – Dimmbare LEDs: 150 W (max. 15 Lampen) – Glüh- und HV-Halogenlampen: 150 W – NV-Halogenlampen mit elektronischem oder konventionellem Transformator: 150 VA
1/10	078408A + 776767 + A000250_AA	<input type="checkbox"/> Creo Ultraweiß
1/10	078408A + 771067 + A000250_AA	<input type="checkbox"/> Galea Life Ultraweiß
1/10	079208A + 771367 + A000250_AA	<input type="checkbox"/> Galea Life Aluminium

Pro 21™ Elektronik

Dimmer - Technische Daten

Leistungstabelle Universal-Tastdimmer 2-Leiter

		R		L	
 100 – 240 V 50/60 Hz	 2 x 2,5 mm ²	 	 	 + 	
240 V	Max.	125 W	125 W	125 VA	125 VA
	Min.	3 W	3 W	3 VA	3 VA

		C/L			
 100 – 240 V 50/60 Hz	 2 x 2,5 mm ²	 + 	 	 Dimmbar	 Dimmbar
240 V	Max.	125 VA	125 VA	125 W oder 10 Lampen max.	125 W oder 10 Lampen max.
	Min.	3 VA	3 VA	3 W	3 W

* Verlustleistung der Transformatoren berücksichtigen. Die Transformatoren müssen mit über 60 % ihrer Leistung betrieben werden.

Leistungstabelle Universal-Tastdimmer 3-Leiter

		R		L	
 100 – 240 V 50/60 Hz	 2 x 2,5 mm ²	 	 	 + 	
240 V	Max.	150 W	150 W	150 VA	150 VA

		C/L			
 100 – 240 V 50/60 Hz	 2 x 2,5 mm ²	 + 	 	 Dimmbar	 Dimmbar
240 V	Max.	150 VA	150 VA	150 W oder 15 Lampen max.	150 W oder 15 Lampen max.

* Verlustleistung der Transformatoren berücksichtigen. Die Transformatoren müssen mit über 60 % ihrer Leistung betrieben werden.

Pro 21™ Elektronik

Bewegungsmelder



775773A



775673A



069740



069780















048941

Verp.-Einh.	Best.Nr.	Bewegungsmelder	Verp.-Einh.	Best.Nr.	Feuchtraum Aufputz Bewegungsmelder IP 55, 360°
		<p>Zum automatischen Schalten von Verbrauchern bei Detektion von Personen (Wärmequellen) innerhalb des Erfassungsbereiches. Ausgestattet mit elektronischem Überspannungs- und Kurzschlusschutz. Einstellungen werden mittels Potentiometer und Taste am Gerät durchgeführt.</p> <p>Bewegungsmelder mit Handschalter 2-Leiteranschluss (ohne N-Leiter) mit Schraubklemmen – Handschalter für 4 Stunden EIN, dauerhaft AUS und AUTOMATIK-Betrieb – Erfassungsbereich: 170° – Detektionsreichweite: 2 - 8 m – Helligkeitsschwellwert: 5 - 1275 lux – Ausschaltverzögerung: 5 Sek. - 30 Min. – Optimale Montagehöhe: 1,1 Meter Für folgende Lastarten geeignet: – Glüh- und HV-Halogenlampen: 2 - 150 W – LEDs, Leuchtstoff- und Kompaktleuchtstofflampen: 2 - 100 VA – NV-Halogenlampen mit elektronischem oder konventionellem Transformator: 2 - 150 VA Bei parallelgeschalteten Sensoren (max. 3) erhöht sich die Minimallast (siehe Datenblatt). Ansteuerung mittels Öffnertaster möglich. Abdeckung im Lieferumfang enthalten.</p>			<p>Zum automatischen Schalten von Verbrauchern bei Detektion von Personen (Wärmequellen) innerhalb des Erfassungsbereiches im Außenbereich. Durch den verstellbaren Detektionskopf für Wand- und Deckenmontage geeignet. 230 V~ 50 Hz, 3-Leiter-Anschluss Erfassungsbereich/Detektionsreichweite bei – Deckenmontage: 360° / max. 4 m (Radius) – Wandmontage: 90° / 12 m Helligkeitsschwellwert: 10 - 4000 Lux Ausschaltverzögerung: 12 Sek. - 16 Min. Betriebstemperatur: -10 °C bis +55 °C Abmessungen: Höhe = 90 mm, Durchmesser = 91 mm Nebenstellenbetrieb mit 3-Leiter-Bewegungsmelder oder konventionellen Tastern (Schließerkontakt) möglich. 2000 W für Glüh- und HV-Halogenlampen 2000 VA für NV-Halogen mit konventionellem (Eisenkern) oder elektronischen Transformatoren, 1000 VA für Leuchtstoffröhren und Kompakt-Leuchtstofflampen.</p>
			1/12	069740	Bewegungsmelder 360° Grau
			1/12	069780	Bewegungsmelder 360° Weiß
1	775772A	<input type="checkbox"/> Creo Ultraweiß			<p>UP Deckenbewegungsmelder IP 20, 360° 3-Leiter Bewegungsmelder 360° für die Zwischendecke Ausschließlich zur Montage in der Zwischendecke geeignet (Halteklammern im Lieferumfang). 3-Leiteranschluss (mit N-Leiter) mit Schraubklemmen – Erfassungsbereich: 360° – Detektionsreichweite: 8 m bei Montagehöhe 2,5 m – Helligkeitsschwellwert: 10 - 1275 lux – Ausschaltverzögerung: 10 Sek. - 10 Min. Für folgende Lastarten geeignet: – Glüh- und HV-Halogenlampen: bis 1000 W – LEDs, Leuchtstoff- und Kompaktleuchtstofflampen und NV-Halogenlampen mit elektronischem oder konventionellem Vorschaltgerät: bis 500 VA – LED- und Kompaktleuchtstofflampen: bis 250 VA Nebenstellenbetrieb mit 3-Leiter-Bewegungsmeldern möglich. Die Einstellungen werden mittels Potentiometer durchgeführt. Farbe: Ultraweiß</p>
1	775672A	<input type="checkbox"/> Galea Life Ultraweiß			
1	775672A	<input checked="" type="checkbox"/> + 995272 Galea Life Dark Bronze			
1	775672A	<input type="checkbox"/> + 995372 Galea Life Soft Aluminium			
1	775672A	<input type="checkbox"/> + 995472 Galea Life Titanium			
1	775672A	<input type="checkbox"/> + 995572 Galea Life Perlmutter			
		<p>Bewegungsmelder mit Neutraleiter 3-Leiteranschluss (mit N-Leiter) mit Schraubklemmen – Erfassungsbereich: 170° – Detektionsreichweite: 2 - 8 m – Helligkeitsschwellwert: 5 - 1275 lux – Ausschaltverzögerung: 5 Sek. - 30 Min. – Optimale Montagehöhe: 1,1 Meter Für folgende Lastarten geeignet: – Glüh- und HV-Halogenlampen: 2000 W – LEDs, Leuchtstoff- und Kompaktleuchtstofflampen: 500 VA – NV-Halogenlampen mit elektronischem oder konventionellem Transformator: 1000 VA Bis zu 10 Bewegungsmelder sind im Parallelbetrieb möglich. Ansteuerung mittels Schließertaster möglich. Abdeckung im Lieferumfang enthalten.</p>			
1	775773A	<input type="checkbox"/> Creo Ultraweiß			
1	775673A	<input type="checkbox"/> Galea Life Ultraweiß			
1	775673A	<input checked="" type="checkbox"/> + 995273 Galea Life Dark Bronze			
1	775673A	<input type="checkbox"/> + 995373 Galea Life Soft Aluminium			
1	775673A	<input type="checkbox"/> + 995473 Galea Life Titanium			
1	775673A	<input type="checkbox"/> + 995573 Galea Life Perlmutter			

Schalterprogramm Creo™
















Abdeckungen

Funktion	 Geeignet für Einsatz	 Symbol	Verpackungseinheit	Farbauswahl	
				Mandelweiß 	Ultraweiß 
DREHDIMMER					
Drehdimmer 40 – 400 W	775654		10/100	776668	776768
Elektronischer Tastpotentiometer	078404		–	–	776767 + A000250_AA
Drehdimmer 1000 VA, ADW-LS10 Abdeckung mit Lüftungsschlitzen und Drehknopf	775910		1/20	–	776259
WIPPEN/ABDECKUNGEN FÜR TASTDIMMER					
Universal-Tastdimmer 400 W	775652		1/10	776686	776786
Tastdimmer Phasenanschnitt 600 W	775653				
Universal-Tastdimmer 2-Leiter	078407A	–	1	–	776767 + A000250_AA
Universal-Tastdimmer 3-Leiter	078408A	–	1	–	776767 + A000250_AA
BEWEGUNGSMELDER PRO 21™/CREO™					
Bewegungsmelder 2-Leiter 180°, mit/ohne Handschalter, parallelschaltbar	–		1	A77662 ⁽¹⁾	A77672 ⁽¹⁾
Bewegungsmelder 3-Leiter 180°, mit/ohne Handschalter, parallelschaltbar, Nebenstelleneingang	–		1	A77663 ⁽¹⁾	A77673 ⁽¹⁾
Bewegungsmelder 3-Leiter, 170°	–		1/10	–	775773A ⁽¹⁾
Bewegungsmelder 2-Leiter mit Handbetätigung, 170°	–		1/10	–	775772A ⁽¹⁾
FERNSCHALTER					
Fernschalter Doseneinbau	049120	–	1/10	–	–

1: inkl. Einsatz

Schalterprogramm Creo™

















Aufputzgehäuse und Beschallung

Funktion	 Geeignet für Einsatz	 Symbol	Verpackungseinheit	Farbauswahl	
				Mandelweiß 	Ultraweiß 
AUFPUTZ-GEHÄUSE Für vertikale oder horizontale Montage					
Aufputz-Gehäuse, 1-fach Abmessungen L x B x T: 90 x 90 x 36 mm (Außenmaß)			10/50	776131	776181
Aufputz-Gehäuse, 2-fach Abmessungen L x B x T: 90 x 161 x 36 mm (Außenmaß)			5/25	776132	776182
Aufputz-Gehäuse, 3-fach Abmessungen L x B x T: 90 x 232 x 36 mm			1/10	776133	–
UP-RADIO MIT DISPLAY UND UP-LAUTSPRECHER					
RDS-Radio mit Display Ultraweiß	A75109		1/1	–	776295
RDS-Radio mit Display Mandelweiß	A75209		1/1	776095	–
Lautsprecher Unterputz Ultraweiß	A75110		1/1	–	776295
Lautsprecher Unterputz Mandelweiß	A75210		1/1	776095	–
Fernbedienung für Unterputz-Radio mit Display, Grau	A75014 ⁽¹⁾		1/1	–	–
MOSAIC BEWEGUNGSMELDER ZUM EINBAU IN CREO UND GALEA LIFE					
Mosaic Bewegungsmelder 2 L, 170°, 100 W	078458A		1/1	–	776767 + A000250_AA
Mosaic Bewegungsmelder 3 L, 170°, 500 W	078454A		1/1	–	776767 + A000250_AA
LAUTSPRECHER					
Lautsprecher "Spot" Ø 100 mm Einbaulautsprecher 20 W, 8 Ohm; Abmessung: Ø 100 mm; Farbe: Ultraweiß	573982		1/25	–	–

1: wird in der Farbe Grau geliefert

Schalterprogramm Galea™ Life
















Abdeckungen für Dimmer, Bewegungsmelder, elektronische Schalter, Schaltuhren

Funktion	 Geeignet für Einsatz	 Symbol	Verpackungseinheit	Farbauswahl				
				Ultraweiß 	Dark Bronze 	Soft Aluminium 	Titanium 	Perlmutt 
DREHDIMMER								
Drehdimmer 40 – 400 W	775654		1/40	771068	771268	771368	771468	771568
Elektronischer Tastpotentiometer	078404		1/1	771067 + A000250_AA	–	–	–	–
Dimmer 1000 VA, ADW-LS10	775910		1/40	777059	–	–	771459	771559
TASTDIMMER								
Universal-Tastdimmer, 400 W	775652		1/40	771086	771286	771386	771486	771586
Tastdimmer Phasenanschnitt, 600 W	775653							
Universal-Tastdimmer 2-Leiter	078407A	–	1	771067 + A000250_AA	–	–	–	–
Universal-Tastdimmer 3-Leiter	078408A	–	1	771067 + A000250_AA	–	–	–	–
BEWEGUNGSMELDER PRO 21™/GALEA™								
Bewegungsmelder 2-Leiter 180°, mit/ohne Handschalter, parallelschaltbar	–		1/1	A77102 ⁽¹⁾	–	–	–	–
Bewegungsmelder 3-Leiter 180°, mit/ohne Handschalter, parallelschaltbar, Nebensteileneingang	–		1/1	A77103 ⁽¹⁾	–	–	–	–
Bewegungsmelder 3-Leiter, 170°	–		1/1	775673A ⁽¹⁾	775673A + 995273	775673A + 995373	775673A + 995473	775673A + 995573
Bewegungsmelder 2-Leiter mit Handbetätigung, 170°	–		1/1	775672A ⁽¹⁾	775672A + 995272	775672A + 995372	775672A + 995472	775672A + 995572
FERNSCHALTER								
Fernschalter Doseneinbau	049120		1/10	–	–	–	–	–

1: inkl. Einsatz

Schalterprogramm Galea™ Life

Abdeckungen

Funktion	 Geeignet für Einsatz	 Symbol	Verpackungseinheit	Farbauswahl				
				Ultraweiß 	Dark Bronze 	Soft Aluminium 	Titanium 	Perlmutter 
DREH- UND ZEITSCHALTER								
Zeitschalter 0 – 15 Min.	775962	Abdeckung mit Knebelknopf 	1/40	777057	771257	771357	771457	771557
Zeitschalter 0 – 120 Min.	775964							
Stufenschalter Jalousie	775853							
3-Stufenschalter ohne Nullstellung	775957							
3-Stufenschalter mit Nullstellung	775958							
1-Stufenschalter mit Nullstellung	775959							
LEITUNGS AUSLASS								
Leitungsauslass mit Klemmen	775985		10/100* 1/40	777085	771285	771385	771485	771585
Leitungsauslass ohne Klemmen	775986							
BLINDABDECKUNG								
Blindabdeckung mit Tragring	–		10/100* 1/10	777078	771278	771378	771478	771578
HI-FI LAUTSPRECHER-ANSCHLUSSEINHEIT								
Abdeckung für Anschlusseinheit 1-fach	775785		10/100* 1/40	771000	771200	771300	771400	771500
Abdeckung für Anschlusseinheit 2-fach	775784		10/100* 1/40	771025	771225	771325	771425	771525
HOTEL-CARD								
Hotel-Card	775954	Abdeckung für mechanischen Hotel-Card-Schalter 	10/100* 1/40	777054	771254	771354	771454	771554
MOSAIC BEWEGUNGSMELDER ZUM EINBAU IN CREO UND GALEA LIFE								
Mosaic Bewegungsmelder 2 L, 170°, 100 W	078458A		1/1	771067 + A000250_AA	–	–	–	–
Mosaic Bewegungsmelder 3 L, 170°, 500 W	078454A		1/1	771067 + A000250_AA	–	–	–	–

*Bezieht sich ausschließlich auf Ultraweiß

Niloé™ Step

Dimmer, Energiesparschalter



864018A + 864118A



864009 + 864309
+ 864371

Die Niloé Step Einsätze sind für Spreizkrallen- und Schraubbefestigung geeignet und werden mit roter Staubschutzabdeckung geliefert. Verwendbar für den Anschluss von starren und flexiblen Leitern mittels Steck- (SL) oder Schraubklemmen (SK). Zu komplettieren mit Wippen und Abdeckrahmen von Niloé Step. Geliefert in der Profiverpackung (Kartonbox).

Verp.-Einh.	Best.Nr.	Dimmer und Energiesparschalter	Verp.-Einh.	Best.Nr.	Dimmer und Energiesparschalter
1	864017	Universal-Drehdimmer 300 W ohne Neutralleiter Phasenan-/abschnitt, 5–300 W, 2-Leiteranschluss (ohne N-Leiter) mit Schraubklemmen – Nebenstellenbetrieb (Schalten und Dimmen) mittels eines konventionellen unbeleuchteten Schließertasters (max. Leitungslänge 50 m) – Leuchtmittelschonender Softstart/Softstopp. Für folgende dimmbare Leuchtmittel geeignet: – Glüh- und HV-Halogenlampen: 5–300 W – NV-Halogenlampen mit elektronischem oder konventionellem Transformator: 5–300 VA – Dimmbare LED- oder Kompaktleuchtstofflampen: 5–75 W (max. 10 Lampen)	5	864009	Energiesparschalter (SL) Funktion und Installation grundsätzlich wie bei einem herkömmlichen Wechselschalter. Aber registriert der integrierte IR-Melder für 10 Minuten keine Bewegung, wird das Licht automatisch ausgeschaltet. Erfassungsbereich: 120°, Detektionsreichweite: 8 m. Mit allen Leuchtmitteln kompatibel (Mischlasten zulässig) – Glüh- und 230 V HV-Halogenlampen: 12–150 W – NV-Halogenlampen mit elektronischem oder konventionellem Transformator: 12–150 VA – LED- oder Kompaktleuchtstofflampen: 8–30 W (oder 650 mA) Ideal für Räume, wo gerne das Abschalten der Beleuchtung vergessen wird (z. B. Kinderzimmer, Abstellkammer, usw.)
1	864018A	Universal-Tastdimmer 2-Leiter Phasenan-/abschnitt mit automatischer Lasterkennung, 2-Leiteranschluss (ohne N-Leiter) mit Schraubklemmen, 3 – 125 W – Nebenstellenbetrieb (Schalten und Dimmen) mittels konventioneller unbeleuchteter Schließertaster – Leuchtmittelschonender Softstart/Softstopp – 2-Tasten-Bedienung: Kurzer Tastendruck = Schalten Langer Tastendruck = Dimmen – Frei einstellbare Memoryfunktion, d.h. der zuletzt eingeschaltete Lichtwert wird beim Wiedereinschalten abgerufen (standardmäßig aktiviert) – LED am Gerät kann in der Funktion Beleuchtet oder Kontroll betrieben werden – Das Dimmverfahren und die oberen/unteren Schwellwerte können bei Bedarf eingestellt werden Für folgende dimmbare Leuchtmittel geeignet: – Dimmbare LEDs: 3 - 125 W (max. 10 Lampen) – Glüh- und HV-Halogenlampen: 3 - 125 W – NV-Halogenlampen mit elektronischem Vorschaltgerät: 3 - 125 VA – NV-Halogenlampen mit konventionellem Transformator: 5 - 125 VA Abdeckung ist separat zu bestellen.			
1	864040A	Universal-Tastdimmer 3-Leiter Phasenan-/abschnitt mit automatischer Lasterkennung, 3-Leiteranschluss (mit N-Leiter) mit Schraubklemmen, 150 W – Nebenstellenbetrieb (Schalten und Dimmen) mittels konventioneller unbeleuchteter Schließertaster – Leuchtmittelschonender Softstart/Softstopp – 2-Tasten-Bedienung: Kurzer Tastendruck = Schalten Langer Tastendruck = Dimmen – Frei einstellbare Memoryfunktion, d.h. der zuletzt eingeschaltete Lichtwert wird beim Wiedereinschalten abgerufen (standardmäßig aktiviert) – LED am Gerät kann in der Funktion Beleuchtet oder Kontroll betrieben werden – Das Dimmverfahren und die oberen/unteren Schwellwerte können bei Bedarf eingestellt werden Für folgende dimmbare Leuchtmittel geeignet: – Dimmbare LEDs: 150 W (max. 15 Lampen) – Glüh- und HV-Halogenlampen: 150 W – NV-Halogenlampen mit elektronischem oder konventionellem Transformator: 150 VA Abdeckung ist separat zu bestellen.			

Niloé™ Step

Bewegungsmelder, Raumtemperaturregler



863149A







864166A

Die Niloé Step Einsätze sind für Spreizkrallen- und Schraubbefestigung geeignet und werden mit roter Staubschutzabdeckung geliefert. Verwendbar für den Anschluss von starren und flexiblen Leitern mittels Steck- (SL) oder Schraubklemmen (SK). Zu komplettieren mit Wippen und Abdeckrahmen von Niloé Step. Geliefert in der Profiverpackung (Kartonbox).

Verp.-Einh.	Best.Nr.	Bewegungsmelder	Verp.-Einh.	Best.Nr.	Raumtemperaturregler
1	864166A	<p>Zum automatischen Schalten von Verbrauchern bei Detektion von Personen (Wärmequellen) innerhalb des Erfassungsbereiches. Ausgestattet mit elektronischem Überspannungs- und Kurzschlusschutz. Einstellungen werden mittels Potentiometer und Taste am Gerät durchgeführt.</p> <p>3-Leiter Bewegungsmelder IP 44</p> <p>3-Leiteranschluss (mit N-Leiter) mit Schraubklemmen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erfassungsbereich: 170° - Detektionsreichweite: 2 - 8 m - Helligkeitsschwellwert: 5 - 1275 lux - Ausschaltverzögerung: 5 Sek. - 30 Min. - Optimale Montagehöhe: 1,1 Meter <p>Für folgende Lastarten geeignet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Glüh- und HV-Halogenlampen: 2000 W - LEDs, Leuchtstoff- und Kompaktleuchtstofflampen: 500 VA - NV-Halogenlampen mit elektronischem oder konventionellem Transformator: 1000 VA <p>Bis zu 10 Bewegungsmelder sind im Parallelbetrieb möglich. Ansteuerung mittels Schließertaster möglich. Einsätze werden inkl. Abdeckungen geliefert.</p>	1	864067	<p>Raumtemperaturregler 230 V</p> <p>Temperaturbereich: 7–30 °C Genauigkeit: + 0,5 °C Schaltausgang: Schließerkontakt Schaltstrom: 8 A max. Separater Steuereingang für Nachtabsenkung mittels Schaltuhr.</p>
3	864010A	<p>2-Leiter Bewegungsmelder</p> <p>2-Leiteranschluss (ohne N-Leiter) mit Schraubklemmen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erfassungsbereich: 170° - Detektionsreichweite: 2 - 8 m - Helligkeitsschwellwert: 5 - 1275 lux - Ausschaltverzögerung: 5 Sek. - 30 Min. - Optimale Montagehöhe: 1,1 Meter <p>Für folgende Lastarten geeignet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Glüh- und HV-Halogenlampen: 2 - 150 W - LEDs, Leuchtstoff- und Kompaktleuchtstofflampen: 2 - 100 VA - NV-Halogenlampen mit elektronischem oder konventionellem Transformator: 2 - 150 VA <p>Bei parallelgeschalteten Sensoren (max. 3) erhöht sich die Minimallast (siehe Datenblatt). Ansteuerung mittels Öffnertaster möglich. Abdeckung ist separat zu bestellen.</p>			
1	863149A	○ Ultraweiß			
1	863349A	● Aluminium			
1	863549A	● Schwarz			

Niloé™ Step

Auswahltabelle Abdeckungen

Funktion	EINSÄTZE	ABDECKUNGEN				
		Ultraweiß 	Aluminium 	Schwarz 	Sand 	
BEWEGUNGSMELDER						
Bewegungsmelder, 2-Leiter	864010A	864110A	864310A	864510A	–	
Bewegungsmelder, 3-Leiter	–	863149A ⁽¹⁾	863349A ⁽¹⁾	863549A ⁽¹⁾	–	
Bewegungsmelder, 3-Leiter, IP 44	–	864166A ⁽¹⁾⁺⁽³⁾	–	–	–	
DIMMER – 240 V~–50 HZ						
Universal Drehdimmer	864017	864117	864317	864517	864617	
Universal-Tastdimmer 2-Leiter	864018A	864118A	864318A	864518A	–	
Universal-Tastdimmer 3-Leiter	864040A	864140A	864340A	864540A	–	
STECKDOSEN MIT ERHÖHTEM BERÜHRUNGSSCHUTZ – 16 A–250 V~						
Steckdose	–	864162 ⁽¹⁾	864362 ⁽¹⁾	864562 ⁽¹⁾	864662 ⁽¹⁾	
Steckdose mit Klappdeckel	–	864163 ⁽¹⁾	864363 ⁽¹⁾	864563 ⁽¹⁾	864663 ⁽¹⁾	
Feuchtraum-Steckdose IP 44	–	864135 ⁽¹⁾⁺⁽³⁾	–	–	864135 ⁽¹⁾⁺⁽³⁾	
2-fach Steckdose für 1 Schalterdose	–	864164 ⁽¹⁾	864364 ⁽¹⁾	864564 ⁽¹⁾	864664 ⁽¹⁾	
USB CHARGING LADESTATION						
Steckdose mit integrierter USB-C-Ladeeinheit	–	864127 ⁽¹⁾	864327 ⁽¹⁾	864527 ⁽¹⁾	864627 ⁽¹⁾	
Steckdose mit USB-A-Ladeeinheit	–	864123 ⁽²⁾	864323 ⁽²⁾	864523 ⁽²⁾	864623 ⁽²⁾	
2-fach USB-A-Ladeeinheit	864024	864124	864324	864524	864624	
Wireless Charging Aufladestation	–	864126 ⁽¹⁾	–	–	–	
TV-DOSEN						
TV-R-SAT Abdeckung 30 mm	–	864160	864360	864560	864660	
Einzeldose	TV-R-SAT Dose	864057	864157	864357	864557	864657
	TV-SAT Dose	864054	864154	864354	864554	864654
	TV Dose	864051	864151	864351	864551	864651
	Typ „F“ TV Dose	864050	864151	864351	864551	864651
Durchgangsdose	TV-R-SAT Dose	864058	864157	864357	864557	864657
	TV-SAT Dose	864055	864154	864354	864554	864654
	TV Dose	864052	864151	864351	864551	864651
Enddose	TV-R-SAT Dose	864059	864157	864357	864557	864657
	TV-SAT Dose	864056	864154	864354	864554	864654
	TV Dose	864053	864151	864351	864551	864651
RJ 45 DOSEN – KAT. 6A						
Einzeldose – UTP	864044	864142	864342	864542	864642	
Einzeldose – STP	864048	864142	864342	864542	864642	
Doppeldose – UTP	864045	864143	864343	864543	864643	
Doppeldose – STP	864049	864143	864343	864543	864643	
TELEFONDOSEN						
TAE / TDO Telefondose	775991 / 775990	864168	864368	864568	864668	
GLASFASER-STECKDOSE						
SC/APC Monomode-Glasfaser-Steckdose	–	864144 ⁽¹⁾	864344 ⁽¹⁾	864544 ⁽¹⁾	864644 ⁽¹⁾	

1: Wird mit Einsatz geliefert
2: Komplettes Produkt
3: Schutzart IP 44: Für IP 44-Einsätze werden die Standard-Abdeckrahmen zur Komplettierung verwendet (Best.Nr. 864171 bis 864175)



665117

Einsätze werden inklusive Wippe/Abdeckung und Schutzabdeckung geliefert. Befestigung mittels Schrauben – Einsätze für Schraubbefestigung können mit Spreizkrallen Best.Nr. 665099 nachgerüstet werden.

VE	Best.Nr.	Dimmer
	ohne Spreizkralle	
1	665117	<p>Drehdimmer 400W, 2-Leiter Phasenabschnitt-Dimmer 40 - 400 W mit leuchtmittelschonendem Softstart / Softstopp. Einfache und übersichtliche Bedienung durch Drehknopf. Eigener Nebenstelleneingang für konventionelle Schließertaster zum Schalten und Dimmen. 40 - 400 W für Glüh- und Hochvolt-Halogenlampen, 40 - 400 VA für Niedervolt-Halogenlampen mit elektronischem Vorschaltgerät. Lastart: R, C. - 2-Leiter-Anschluss (ohne Neutralleiter) - Schraubklemmen <input type="radio"/> Ultraweiß</p> <p>LED-Dimmer 400 W, 2-Leiter Phasenan-/abschnitt mit automatischer Lasterkennung, 2-Leiteranschluss (ohne N-Leiter) mit Schraubklemmen, 3 – 125 W – Nebenstellenbetrieb (Schalten und Dimmen) mittels konventioneller unbeleuchteter Schließertaster – Leuchtmittelschonender Softstart/ Softstop - 2-Tasten-Bedienung: Kurzer Tastendruck = Schalten Langer Tastendruck = Dimmen - Frei einstellbare Memoryfunktion, d.h. der zuletzt eingeschaltete Lichtwert wird beim Wiedereinschalten abgerufen (standardmäßig aktiviert) - LED am Gerät kann in der Funktion Beleuchtet oder Kontroll betrieben werden - Das Dimmverfahren und die oberen/ unteren Schwellwerte können bei Bedarf eingestellt werden Für folgende dimmbare Leuchtmittel geeignet: - Dimmbare LEDs: 3 - 125 W (max. 10 Lampen) - Glüh- und HV-Halogenlampen: 3 - 125 W - NV-Halogenlampen mit elektronischem Vorschaltgerät: 3 - 125 VA - NV-Halogenlampen mit konventionellem Transformator: 5 - 125 VA Abdeckung im Lieferumfang enthalten. <input type="radio"/> Ultraweiß</p>
1	665114A	



764583A



664787

Einsätze werden inklusive Wippe/Abdeckung und Schutzabdeckung geliefert. Befestigung mittels Schrauben – Einsätze für Schraubbefestigung können mit Spreizkrallen Best.Nr. 665099 nachgerüstet werden.

VE	Best.Nr.	Bewegungsmelder
	ohne Spreizkralle	
1	764583A	<p>Zum automatischen Schalten von Verbrauchern bei Detektion von Personen (Wärmequellen) innerhalb des Erfassungsbereiches. Ausgestattet mit elektronischem Überspannungs- und Kurzschlusschutz. - Einstellungen werden mittels Potentiometer und Taste am Gerät durchgeführt.</p> <p>2-Leiter Bewegungsmelder 2-Leiteranschluss (ohne N-Leiter) mit Schraubklemmen - Erfassungsbereich: 170° - Detektionsreichweite: 2 - 8 m - Helligkeitsschwellwert: 5 - 1275 lux - Ausschaltverzögerung: 5 Sek. - 30 Min. - Optimale Montagehöhe: 1,1 Meter Für folgende Lastarten geeignet: - Glüh- und HV-Halogenlampen: 2 - 150 W - LEDs, Leuchtstoff- und Kompaktleuchtstofflampen: 2 – 100 VA - NV-Halogenlampen mit elektronischem oder konventionellem Transformator: 2 – 150 VA Bei parallelgeschalteten Sensoren (max. 3) erhöht sich die Minimallast (siehe Datenblatt). Ansteuerung mittels Öffnertaster möglich. Abdeckung im Lieferumfang enthalten. <input type="radio"/> Ultraweiß</p> <p>3-Leiter Bewegungsmelder 3-Leiteranschluss (mit N-Leiter) mit Schraubklemmen - Erfassungsbereich: 170° - Detektionsreichweite: 2 - 8 m - Helligkeitsschwellwert: 5 - 1275 lux - Ausschaltverzögerung: 5 Sek. - 30 Min. - Optimale Montagehöhe: 1,1 Meter Für folgende Lastarten geeignet: - Glüh- und HV-Halogenlampen: 2000 W - LEDs, Leuchtstoff- und Kompaktleuchtstofflampen: 500 VA - NV-Halogenlampen mit elektronischem oder konventionellem Transformator: 1000 VA Bis zu 10 Bewegungsmelder sind im Parallelbetrieb möglich. Ansteuerung mittels Schließertaster möglich. Abdeckung im Lieferumfang enthalten. <input type="radio"/> Ultraweiß</p>
1	764582A	

Niloé™

Feuchtraum-Unterputz



Einsätze werden inklusive Wippe/Abdeckung und Schutzabdeckung geliefert. Befestigung mittels Schrauben – Einsätze für Schraubbefestigung können mit Spreizkrallen Best.Nr. 665099 nachgerüstet werden.

VE	Best.Nr.	Feuchtraum-Unterputz
	ohne Spreizkralle	
10	665000	Feuchtraum-Rahmen mit Klappdeckel für Einzelmontage Zum Einbau von Standard-Einsätzen zur Erhöhung der Schutzart auf IP 44, IK 07. Abmessungen: 86 × 86 mm ○ Ultraweiß
10	664721	Wechselschalter IP 44 beleuchtbar (SL) Zu bestücken mit LED-Aggregat für Beleuchtungsfunktion Best. Nr. 665090/92 oder Kontrollfunktion Best.Nr. 665091. Geliefert mit Dichtungstopf Best.Nr. 665096. Zur Verwendung mit Standard-Abdeckrahmen Best.Nr. 665001 – 665005. ○ Ultraweiß
10	664725	Taster mit Wechselkontakt IP 44 (SL) Beleuchtbar mit LED-Aggregat Best.Nr. 665090/92. Geliefert mit Dichtungstopf Best.Nr. 665096. Zur Verwendung mit Standard-Abdeckrahmen Best.Nr. 665001 – 665005. ○ Ultraweiß
10	664747	Schutzkontakt-Steckdose IP 44 (SL) mit erhöhtem Berührungsschutz Inkl. Feuchtraum-Dichtungstopf Best.Nr. 665096, mit erhöhtem Berührungsschutz. Zur Verwendung mit Standard-Abdeckrahmen Best.Nr. 665001 – 665005. ○ Ultraweiß
10	664749	Kabelausschlass IP 44 für Einzelmontage Für Feuchtraum-Installation. Kompletgerät für Einzeldose. Geliefert mit Dichtungstopf. Spreizkrallen Best.Nr. 665099 nachrüstbar. Inkl. Zugentlastung. ○ Ultraweiß
50	665096	Dichtungstopf Zur Vermeidung von Wärmeverlusten durch Zugluft in der Elektro-Verrohrung und Schutz gegen Feuchtigkeit. Optimal für Renovierungen und passend für alle Einsätze (ausgenommen Kabelausschlass IP 20 Best.Nr. 664795).
100	665099	Zubehör Spreizkralle Zur Nachrüstung von Einsätzen ohne Spreizkrallen. Durch Steilgewinde ist eine sehr schnelle Montage möglich.

Niloé™

Mosaic™-Adapter und Einsätze



Mosaic™-Einsätze werden inklusive Wippe/Abdeckung geliefert und in den Adapter Best.Nr. 665195 eingeschnappt. Weitere Mosaic™-Einsätze siehe Kapitel Schalterprogramm Mosaic™.

VE	Best.Nr.	Blindmodul & Mosaic™-Adapter
10	665195	Blindmodul & Mosaic™-Adapter Für alle 1- und 2-moduligen Mosaic™-Einsätze. Spreizkrallen Best.Nr. 665099 nachrüstbar. ○ Ultraweiß
		Einsätze Schalterprogramm Mosaic™ Zur Verwendung mit Mosaic™-Adapter Best.Nr. 665195
		Bewegungsmelder Zum automatischen Schalten von Verbrauchern bei Detektion von Personen (Wärmequellen) innerhalb des Erfassungsbereiches. Ausgestattet mit elektronischem Überspannungs- und Kurzschlusschutz. Einstellungen werden mittels Potentiometer und Taste am Gerät durchgeführt.
		2-Leiter Bewegungsmelder 2-Leiteranschluss (ohne N-Leiter) mit Schraubklemmen – Erfassungsbereich: 170° – Detektionsreichweite: 2 - 8 m – Helligkeitsschwellwert: 5 - 1275 lux – Ausschaltverzögerung: 5 Sek. – 30 Min. – Optimale Montagehöhe: 1,1 Meter Für folgende Lastarten geeignet: – Glüh- und HV-Halogenlampen: 2 - 150 W – LEDs, Leuchtstoff- und Kompaktleuchtstofflampen: 2 – 100 VA – NV-Halogenlampen mit elektronischem oder konventionellem Transformator: 2 – 150 VA Bei parallelgeschalteten Sensoren (max. 3) erhöht sich die Minimallast (siehe Datenblatt). Ansteuerung mittels Öffnertaster möglich. Abdeckung im Lieferumfang enthalten. Anmerkung: Bewegungsmelder mit Handschalter hat folgende zusätzliche Einstellungen: 4 Stunden EIN, dauerhaft AUS und AUTOMATIK-Betrieb
1	078458A	2-Leiter
1	078459A	2-Leiter mit Handschalter
		3-Leiter Bewegungsmelder 3-Leiteranschluss (mit N-Leiter) mit Schraubklemmen – Erfassungsbereich: 170° – Detektionsreichweite: 2 - 8 m – Helligkeitsschwellwert: 5 - 1275 lux – Ausschaltverzögerung: 5 Sek. - 30 Min. – Optimale Montagehöhe: 1,1 Meter Für folgende Lastarten geeignet: – Glüh- und HV-Halogenlampen: 2000 W – LEDs, Leuchtstoff- und Kompaktleuchtstofflampen: 500 VA – NV-Halogenlampen mit elektronischem oder konventionellem Transformator: 1000 VA Bis zu 10 Bewegungsmelder sind im Parallelbetrieb möglich. Ansteuerung mittels Schließertaster möglich. Abdeckung im Lieferumfang enthalten.
1	078454A	3-Leiter



076666L

078408A



078761

278594L

078778

Mosaic™-Einsätze werden inklusive Wippe/Abdeckung geliefert und in den Adapter Best.Nr. 665195 eingeschnappt. Weitere Mosaic™-Einsätze siehe Kapitel Schalterprogramm Mosaic™.

VE	Best.Nr.	No-Contact-Switch
1	076666L	No-Contact-Switch Berührungsloser Schalter für Anschluss mit oder ohne Neutralleiter. - Nennspannung: 230 V~ - Detektionsreichweite: max. 5 cm - Nebenstellenbetrieb: max. 5 - Master/Slave-Betrieb: max. 3 - Anschluss für externe Taster - Antibakteriell Für Bereiche mit höheren hygienischen Anforderungen (z. B. Sanitärbereich). Abdeckung im Lieferumfang enthalten.
1	078408A	Tastdimmer Elektronische Dimmer mit Tastenbedienung und Steuereingang für unbeleuchtete Taster (Steuerleitung max. 50 m). Universal-Dimmer 3-Leiter Phasenan-/abschnitt mit automatischer Lasterkennung, 3-Leiteranschluss (mit N-Leiter) mit Schraubklemmen, 150 W - Nebenstellenbetrieb (Schalten und Dimmen) mittels konventioneller unbeleuchteter Schließertaster - Leuchtmittelschonender Softstart/Softstop - 2-Tasten-Bedienung: Kurzer Tastendruck = Schalten Langer Tastendruck = Dimmen - Frei einstellbare Memoryfunktion, d.h. der zuletzt eingeschaltete Lichtwert wird beim Wiedereinschalten abgerufen (standardmäßig aktiviert) - LED am Gerät kann in der Funktion beleuchtet oder Kontroll betrieben werden - Das Dimmverfahren und die oberen/unteren Schwellwerte können bei Bedarf eingestellt werden Für folgende dimmbare Leuchtmittel geeignet: - Dimmbare LEDs: 150 W (max. 15 Lampen) - Glüh- und HV-Halogenlampen: 150 W - NV-Halogenlampen mit elektronischem oder konventionellem Transformator: 150 VA Abdeckung im Lieferumfang enthalten.
1	078404	Elektronisches Potentiometer 1–10 V 2-Tasten-Betätigung: linke Taste EIN/AUS, rechte Taste HELL/DUNKEL; zum Schalten und Regeln von elektronischen Vorschaltgeräten mit Steuereingang 1 – 10 V; Steuerstrom: max. 40 mA DC; Schaltleistung: 40 – 600 VA. Anschluss mit Neutralleiter (3-Leiter).



VE	Best.Nr.	USB-Anschlussdosen
1	078761	USB-Anschlusseinheit (SK) Zum Anschluss von Digital-Kameras, Scanner, Drucker, usw., mit Schraubanschluss 1 mm ² , die max. Länge der Anschlusseinheit beträgt 5 m.
1	077591	USB-Typ A Ladesteckdose 1-fach, 5 V – 1500 mA Z. B. für Smartphones und MP3/MP4-Player, 1-modulig ○ Weiß
1	278594L	USB-Typ A Ladesteckdose 2-fach, 5 V – 3000 mA Z. B. für Smartphones, MP3/MP4-Player und Tablet-PCs, 2-modulig ○ Weiß
1	077590	USB-Ladestation Typ A+C, 2-fach, 5V, 3000 mA 2-fach USB-Ladesteckdosen 1xTyp C und 1xTyp A, USB-C-Stecker, lassen sich beidseitig einstecken, z. B. zum Laden von Smartphones, MP3-/MP4-Player und Tablets. Ausgangsspannung 5 V mit maximalem Ladestrom von Typ C 3000 mA bei einem Gerät oder 1500 mA pro Ausgang bei gleichzeitigem Laden von 2 Geräten; Schraubklemmenanschluss: 230 V~, 15W, Verbrauch im Standby-Modus 0,075W, Geliefert inkl. Abdeckung, Ladekabel nicht im Lieferumfang enthalten.
1	077592	USB-Ladestation Typ C, 2-fach, 5V, 3000 mA 2-fach USB-Ladesteckdosen Typ C, USB-C-Stecker, lassen sich beidseitig einstecken, z. B. zum Laden von Smartphones, MP3-/MP4-Player und Tablets. Ausgangsspannung 5 V mit maximalem Ladestrom von 3000 mA bei einem Gerät oder 1500 mA pro Ausgang bei gleichzeitigem Laden von 2 Geräten; Schraubklemmenanschluss: 230 V~, 15W, Verbrauch im Standby-Modus 0,075W, Geliefert inkl. Abdeckung, Ladekabel nicht im Lieferumfang enthalten.
1	078778	HDMI-Anschlussdosen HDMI-Dose, vorverdrahtet Inkl. Kabel, Länge: 15 cm, 1-modulig



Mosaic™

Zugschalter/-taster, Ventilator-Schalter und Dimmer



077014



077027L



078408A

Mosaic™

Dimmer



078407A

Einsätze inkl. Wippe oder Abdeckung zur Montage in Mosaic™-Tragringen (siehe **Seite 473**). Verwendbar für den Anschluss von starren und flexiblen Leitern mittels Steck- (SL) oder Schraubklemmen (SK).

Verp.-Einh.	Best.Nr.	Zugschalter/-taster 250 V~ (SL)
1	077014	Nicht beleuchtbar, Zugschnur ist Bestandteil des Produktes und liegt dem Produkt bei. Wechselschalter 10 A, ○ Ultraweiß, 2-modulig
1	077044	Taster 6 A mit Wechselkontakt, ○ Ultraweiß, 2-modulig
1	089805	Ersatzteil Schnur für Zugschalter/-taster Länge: 1,5 m
		Ventilator Schalter, 1-polig (SL) Ventilator Schalter, 1-polig, 10 AX - 250 V~ (SL) verwendbar für den Anschluss von starren und flexiblen Leitern mittels Steckklemmen.
1	077027L	○ antibakteriell Ultraweiß, 2-modulig



Verp.-Einh.	Best.Nr.	Tastdimmer
		Elektronische Dimmer mit Tastenbedienung und Steuereingang für unbeleuchtete Taster (Steuerleitung max. 50 m). Universal-Dimmer 2-Leiter Phasen-/abschnitt mit automatischer Lasterkennung, 2-Leiteranschluss (ohne N-Leiter) mit Schraubklemmen, 3 - 125 W – Nebenstellenbetrieb (Schalten und Dimmen) mittels konventioneller unbeleuchteter Schließertaster – Leuchtmittelschonender Softstart/Softstop – 2-Tasten-Bedienung: Kurzer Tastendruck = Schalten Langer Tastendruck = Dimmen – Frei einstellbare Memoryfunktion, d.h. der zuletzt eingeschaltete Lichtwert wird beim Wiedereinschalten abgerufen (standardmäßig aktiviert) – LED am Gerät kann in der Funktion Beleuchtet oder Kontroll betrieben werden – Das Dimmverfahren und die oberen/unteren Schwellwerte können bei Bedarf eingestellt werden Für folgende dimmbare Leuchtmittel geeignet: – Dimmbare LEDs: 3 - 125 W (max. 10 Lampen) – Glüh- und HV-Halogenlampen: 3 - 125 W – NV-Halogenlampen mit elektronischem Vorschaltgerät: 3 - 125 VA – NV-Halogenlampen mit konventionellem Transformator: 5 - 125 VA Abdeckung im Lieferumfang enthalten.
1	078407A	○ Ultraweiß, 2-modulig
1	079207A	● Aluminium, 2-modulig
		Universal-Dimmer 3-Leiter Phasen-/abschnitt mit automatischer Lasterkennung, 3-Leiteranschluss (mit N-Leiter) mit Schraubklemmen, 150 W – Nebenstellenbetrieb (Schalten und Dimmen) mittels konventioneller unbeleuchteter Schließertaster – Leuchtmittelschonender Softstart/Softstop – 2-Tasten-Bedienung: Kurzer Tastendruck = Schalten Langer Tastendruck = Dimmen – Frei einstellbare Memoryfunktion, d.h. der zuletzt eingeschaltete Lichtwert wird beim Wiedereinschalten abgerufen (standardmäßig aktiviert) – LED am Gerät kann in der Funktion Beleuchtet oder Kontroll betrieben werden – Das Dimmverfahren und die oberen/unteren Schwellwerte können bei Bedarf eingestellt werden Für folgende dimmbare Leuchtmittel geeignet: – Dimmbare LEDs: 150 W (max. 15 Lampen) – Glüh- und HV-Halogenlampen: 150 W – NV-Halogenlampen mit elektronischem oder konventionellem Transformator: 150 VA Abdeckung im Lieferumfang enthalten.
1	078408A	○ Ultraweiß, 2-modulig
1	079208A	● Aluminium, 2-modulig

Mosaic™

Bewegungsmelder



078458A



078459A

Mosaic™

Dimmer



078454A

Einsätze inkl. Wippe oder Abdeckung zur Montage in Mosaic™-Tragringen (siehe **Seite 473**). Verwendbar für den Anschluss von starren und flexiblen Leitern mittels Steck- (SL) oder Schraubklemmen (SK).

Verp.-Einh.	Best.Nr.	Bewegungsmelder
-------------	----------	-----------------

Zum automatischen Schalten von Verbrauchern bei Detektion von Personen (Wärmequellen) innerhalb des Erfassungsbereiches. Ausgestattet mit elektronischem Überspannungs- und Kurzschlusschutz. Einstellungen werden mittels Potentiometer und Taste am Gerät durchgeführt.

2-Leiter Bewegungsmelder

2-Leiteranschluss (ohne N-Leiter) mit Schraubklemmen
 – Erfassungsbereich: 170°
 – Detektionsreichweite: 2 - 8 m
 – Helligkeitsschwellwert: 5 - 1275 lux
 – Ausschaltverzögerung: 5 Sek. - 30 Min.
 – Optimale Montagehöhe: 1,1 Meter
 Für folgende Lastarten geeignet:
 – Glüh- und HV-Halogenlampen: 2 - 150 W
 – LEDs, Leuchtstoff- und Kompaktleuchtstofflampen: 2 - 100 VA
 – NV-Halogenlampen mit elektronischem oder konventionellem Transformator: 2 - 150 VA
 Bei parallelgeschalteten Sensoren (max. 3) erhöht sich die Minimallast (siehe Datenblatt). Ansteuerung mittels Öffnertaster möglich.
 Abdeckung im Lieferumfang enthalten.
 Anmerkung: Bewegungsmelder mit Handschalter hat folgende zusätzliche Einstellungen: 4 Stunden EIN, dauerhaft AUS und AUTOMATIK-Betrieb

Bewegungsmelder 2-Leiter

1	078458A	○ Ultraweiß, 2-modulig Bewegungsmelder 2-Leiter
1	079247A	● Aluminium, 2-modulig Bewegungsmelder 2-Leiter mit Handschalter



1	078459A	○ Ultraweiß, 2-modulig
1	040149	Kompensator

Kompensator für 2-Leiter Dimmer und Bewegungsmelder. Ermöglicht den flexiblen Einsatz mit allen Leuchtmitteln. Verbrauch: 1,8 W (0,2 W im stand-by Modus)

Verp.-Einh.	Best.Nr.	Tastdimmer
-------------	----------	------------

3-Leiter Bewegungsmelder

3-Leiteranschluss (mit N-Leiter) mit Schraubklemmen
 – Erfassungsbereich: 170°
 – Detektionsreichweite: 2 - 8 m
 – Helligkeitsschwellwert: 5 - 1275 lux
 – Ausschaltverzögerung: 5 Sek. - 30 Min.
 – Optimale Montagehöhe: 1,1 Meter
 Für folgende Lastarten geeignet:
 – Glüh- und HV-Halogenlampen: 2000 W
 – LEDs, Leuchtstoff- und Kompaktleuchtstofflampen: 500 VA
 – NV-Halogenlampen mit elektronischem oder konventionellem Transformator: 1000 VA
 Bis zu 10 Bewegungsmelder sind im Parallelbetrieb möglich. Ansteuerung mittels Schließertaster möglich.
 Abdeckung im Lieferumfang enthalten.

Bewegungsmelder 3-Leiter

1	078454A	○ Ultraweiß, 2-modulig Bewegungsmelder 3-Leiter
1	079258A	● Aluminium, 2-modulig



Leistungstabelle

35°C	Glühlampen	HV-Halogen	NV-Halogen mit elektr. Trafos	NV-Halogen mit konv. Trafos	Leuchtstofflampen	Kompaktleuchtstofflampen und LEDs
078408A/079208A	150 VA	150 VA	150 VA	150 VA	–	150 VA
078404	–	–	–	–	40 - 600 VA*	40 - 600 VA*
078454A/079258A	2000 W	2000 W	1000 VA	1000 VA	500 VA	500 VA
078407A/079207A	3 - 125 W	3 - 125 W	3 - 125 VA	5 - 125 VA	–	3 - 125 VA
078458A/59A/079247A	2 - 150 W	2 - 150 W	2 - 150 VA	2 - 150 VA	–	2 - 100 VA

*In Verbindung mit 1 - 10 V Schnittstelle.

Soliroc™

Schalter, Taster, Bewegungsmelder, Schlüsselschalter, Mosaic™-Adapter



077811



077824A



077874 + 069795



077880 + 078757

Vandalensicheres Schalterprogramm (Auf- oder Unterputz) aus Metall-Druckguss (ZAMAK) für hohe Druck- und Schlagfestigkeit (IK 10). Staub- und Feuchtigkeitsschutz gemäß IP 55 für Feuchträume oder Montage im Außenbereich, auch auf unebenen Montageflächen durch zusätzliche Dichtungen. Eine Demontage ist nur durch Aufbohren der Verschlussstopfen möglich (Vandalensicherheit).

Verp.-Einh.	Best.Nr.	Wippschalter 10 AX/250 V~ – IP 55 – IK 10	Verp.-Einh.	Best.Nr.	Bewegungsmelder 250 V~ – IP 55 – IK 10
1/10	077811	Mit automatischen Klemmen (SL), geeignet für den Anschluss von starren und flexiblen Leitern. Geliefert mit Einsatz und Abdeckung – Tragring Best.Nr. 080251/61 separat bestellen! Universal Aus-/Wechselschalter (SL) 1-polig Nicht beleuchtbar	1/10	077826A	Einstellungen werden mittels Potentiometer und Taste am Gerät durchgeführt. Geliefert mit Einsatz und Abdeckung – Tragring Best.Nr. 080251/61 separat bestellen! 2-Leiter Bewegungsmelder, IP55 - IK10 2-Leiteranschluss (ohne N-Leiter) mit Schraubklemmen – Erfassungsbereich: 170° – Detektionsreichweite: 2 - 8 m – Helligkeitsschwellwert: 5 - 1275 lux – Ausschaltverzögerung: 5 Sek. - 30 Min. – Optimale Montagehöhe: 1,1 Meter Für folgende Lastarten geeignet: – Glüh- und HV-Halogenlampen: 2 - 150 W – LEDs, Leuchtstoff- und Kompaktleuchtstofflampen: 2 - 100 VA – NV-Halogenlampen mit elektronischem oder konventionellem Transformator: 2 - 150 VA Bei parallelgeschalteten Sensoren (max. 3) erhöht sich die Minimallast (siehe Datenblatt). Ansteuerung mittels Öffnertaster möglich. Abdeckung im Lieferumfang enthalten.
1/10	077821	Kreuzschalter (SL) Nicht beleuchtbar	1/10	077824A	3-Leiter Bewegungsmelder, IP55 - IK10 3-Leiteranschluss (mit N-Leiter) mit Schraubklemmen – Erfassungsbereich: 170° – Detektionsreichweite: 2 - 8 m – Helligkeitsschwellwert: 5 - 1275 lux – Ausschaltverzögerung: 5 Sek. - 30 Min. – Optimale Montagehöhe: 1,1 Meter Für folgende Lastarten geeignet: – Glüh- und HV-Halogenlampen: 2000 W – LEDs, Leuchtstoff- und Kompaktleuchtstofflampen: 500 VA – NV-Halogenlampen mit elektronischem oder konventionellem Transformator: 1000 VA Bis zu 10 Bewegungsmelder sind im Parallelbetrieb möglich. Ansteuerung mittels Schließertaster möglich. Abdeckung im Lieferumfang enthalten.
1/10	077812	Universal Aus-/Wechselschalter (SL) 1-polig beleuchtet Bestückt mit LED-Aggregat Best.Nr. 067686.			DIN-Profil-Schlüsselschalter 10 A/250 V~ – IP 54 – IK 10 Mit automatischen Klemmen (SL), geeignet für den Anschluss von starren und flexiblen Leitern. Geliefert mit Einsatz und Abdeckung – Tragring Best.Nr. 080251/61 separat bestellen! Gruppentaster Jalousie IP 54 1-polig (SK) Stufenschalter 0-1 IP 54 2-polig (SK) Schaltwinkel: 45° Halbzylinder 40 mm, gleiche Schließungen Geliefert mit 3 Schlüsseln.
1/10	077814	Universal Aus-/Wechselschalter (SL) 1-polig Kontroll Bestückt mit LED-Aggregat Best.Nr. 067688.			Mosaic™-Adapter IP xx – IK 10 Zum Integrieren des modularen Schalterprogramms Mosaic™, z. B. Audio/Video (siehe Schalterprogramm Mosaic™). Geliefert mit Einsatz und Abdeckung – Tragring Best.Nr. 080251/61 separat bestellen! Mosaic-Adapter mit Klappdeckel IP 55¹⁾ Für 2 Module Mosaic-Adapter ohne Klappdeckel IP 20 Für 2 Module – IK 10 gilt nicht für eingebaute Mosaic™-Einsätze.
1/10	077813	Universal Aus-/Wechselschalter (SL) 1-polig mit Beschriftungsfeld Nicht beleuchtbar			
1/10	077822	Ausschalter 10 A (SK) 2-polig mit Schraubklemmen Nicht beleuchtbar			
1/10	077063L	Schalter 20 AX/250 V~ – IP 21 Wechselschalter, 2-polig (SK) Kontrollfunktion mit LED Best.Nr. 067664 (230 V), Wippe mit Beleuchtungsfenster. Integration mit Adapter Best.Nr. 077881.			
1/10	077841	Wipptaster 6 AX/230 V~ – IP 55 – IK 10 Mit automatischen Klemmen (SL), geeignet für den Anschluss von starren und flexiblen Leitern. Geliefert mit Einsatz und Abdeckung – Tragring Best.Nr. 080251/61 separat bestellen! Taster Wechsel 1-polig (SL) Nicht beleuchtbar			
1/10	077842	Taster Schließer (SL) 1-polig beleuchtet Bestückt mit LED-Aggregat Best.Nr. 067686.			
1/10	077844	Taster Schließer (SL) 1-polig mit separatem Meldekontakt Bestückt mit LED-Aggregat Best.Nr. 067688.			
1/10	077843	Taster Wechsel (SL) 1-polig mit Beschriftungsfeld Nicht beleuchtbar			
10/500	067687	LED-Aggregate Als Ersatz-LED für Schalter- und Tastereinsätze LED-Aggregat 12 – 48 V AC/DC für Beleuchtungsfunktion, Weiß Stromaufnahme: 0,2 – 3,7 mA			
10/500	067686	LED-Aggregat 230 V~ für Beleuchtungsfunktion, Weiß Stromaufnahme: 0,15 mA			
10/500	067688	LED-Aggregat 230 V~ für Kontrollfunktion, Weiß Stromaufnahme: 3 mA			

1) Bei geschlossenem Deckel

55 - IK 07: Plexo™

Feuchtraum Modular-Geräte



069504



069517



069520A

Einsatz komplett mit Abdeckung, geeignet zur Aufnahme in modularem Feuchtraum Aufputzgehäuse und Feuchtraum Unterputzrahmen. Halogenfrei und UV-beständig.

Verp.-Einh. Best.Nr. Zeitschalter 230 V~ 50/60 Hz

5/100	 Grau 069504	Elektronischer 2-Leiter Zeitschalter Nachlaufzeit: 2 Sek. – 15 Min. Geeignet für: - 800 W Glühlampen und Hochvolthalogenlampen. - 400 VA für elektronische und konventionelle Vorschaltgeräte	
-------	--------------------	--	--

5/100	069517	Dämmerungsschalter 230 V~ Dämmerungsschalter IP55 – IK07 Dämmerungsschalter für tageslichtabhängiges Ein- und Ausschalten. Stufenlos einstellbar 0,5 bis 1500 Lux. Schaltleistung: - 1400 W für Glüh- und 230 V~ Halogenlampen - 400 VA Leuchtstofflampen	
-------	--------	--	--

10/100	069583	Lichtsignal 230 V~ Lichtsignal bestückt mit Lampe E10, 230 V~ 5 W Best.Nr. 089840 Anschlüsse mit Schraubklemmen. Geliefert ohne Abdeckhaube.	
--------	--------	--	--

5/50	069588	Abdeckhaube für Lichtsignal, Transparent	
------	--------	---	--

5/50	069589	Abdeckhaube für Lichtsignal, Grün	
------	--------	--	--

5/50	069590	Abdeckhaube für Lichtsignal, Orange	
------	--------	--	--

5/50	069591	Abdeckhaube für Lichtsignal, Rot	
------	--------	---	--

Verp.-Einh. Best.Nr. Bewegungsmelder für Feuchtraum Modulargerät

1/10	 Grau/Weiß 069520A	Zum automatischen Schalten von Verbrauchern bei Detektion von Personen (Wärmequellen) innerhalb des Erfassungsbereiches. Ausgestattet mit elektronischem Überspannungs- und Kurzschlusschutz. Die Einstellungen werden mittels Potentiometer und Taste am Gerät durchgeführt.	
------	--------------------------	---	--

1/10	069522A	2-Leiter Bewegungsmelder 2-Leiteranschluss (ohne N-Leiter) mit Schraubklemmen - Erfassungsbereich: 170° - Detektionsreichweite: 2 - 8 m - Helligkeitsschwellwert: 5 - 1275 lux - Ausschaltverzögerung: 5 Sek. – 30 Min. - Optimale Montagehöhe: 1,1 Meter Für folgende Lastarten geeignet: - Glüh- und HV-Halogenlampen: 2 - 150 W - LEDs, Leuchtstoff- und Kompaktleuchtstofflampen: 2 - 100 VA - NV-Halogenlampen mit elektronischem oder konventionellem Transformator: 2 - 150 VA Bei parallelgeschalteten Sensoren (max. 3) erhöht sich die Minimallast (siehe Datenblatt). Ansteuerung mittels Öffnertaster möglich. Abdeckung im Lieferumfang enthalten.	
------	---------	--	--

1/10	069522A	3-Leiter Bewegungsmelder IP 55 – IK 07 3-Leiteranschluss (mit N-Leiter) mit Schraubklemmen - Erfassungsbereich: 170° - Detektionsreichweite: 2 - 8 m - Helligkeitsschwellwert: 5 - 1275 lux - Ausschaltverzögerung: 5 Sek. - 30 Min. - Optimale Montagehöhe: 1,1 Meter Für folgende Lastarten geeignet: - Glüh- und HV-Halogenlampen: 2000 W - LEDs, Leuchtstoff- und Kompaktleuchtstofflampen: 500 VA - NV-Halogenlampen mit elektronischem oder konventionellem Transformator: 1000 VA Bis zu 10 Bewegungsmelder sind im Parallelbetrieb möglich. Ansteuerung mittels Schließertaster möglich. Abdeckung im Lieferumfang enthalten.	
------	---------	--	--

Crossliste ALT/NEU

Bewegungsmelder

SERIE	Best.Nr. ALT	Best.Nr. NEU	STATUS	ZUSAMMENSETZUNG	BESCHREIBUNG
CREO™	775772	775772A	Ersatz	Einsatz + Abdeckung	CREO Bewegungsmelder 2-Leiter mit Handschalter Ultraweiß
	775773	775773A	Ersatz	Einsatz + Abdeckung	CREO Bewegungsmelder 3-Leiter Ultraweiß
GALEA™ LIFE	775672	775672A	Ersatz	Einsatz + Abdeckung	GALEA Bewegungsmelder 2-Leiter mit Handschalter Ultraweiß
	775672 + 999874	775672A + 995272	Ersatz	Einsatz + Abdeckung	GALEA Bewegungsmelder 2-Leiter mit Handschalter Dark Bronze
	775672 + 999875	775672A + 995372	Ersatz	Einsatz + Abdeckung	GALEA Bewegungsmelder 2-Leiter mit Handschalter Soft Aluminium
	775672 + 999876	775672A + 995472	Ersatz	Einsatz + Abdeckung	GALEA Bewegungsmelder 2-Leiter mit Handschalter Titanium
	775672 + 999877	775672A + 995572	Ersatz	Einsatz + Abdeckung	GALEA Bewegungsmelder 2-Leiter mit Handschalter Perlmutter
	775673	775673A	Ersatz	Einsatz + Abdeckung	GALEA Bewegungsmelder 3-Leiter Ultraweiß
	775673 + 999878	775673A + 995273	Ersatz	Einsatz + Abdeckung	GALEA Bewegungsmelder 3-Leiter Dark Bronze
	775673 + 999879	775673A + 995373	Ersatz	Einsatz + Abdeckung	GALEA Bewegungsmelder 3-Leiter Soft Aluminium
	775673 + 999880	775673A + 995473	Ersatz	Einsatz + Abdeckung	GALEA Bewegungsmelder 3-Leiter Titanium
	775673 + 999881	775673A + 995573	Ersatz	Einsatz + Abdeckung	GALEA Bewegungsmelder 3-Leiter Perlmutter
MOSAIC™	078454	078454A	Ersatz	Einsatz + Abdeckung	MOSAIC Bewegungsmelder 3-Leiter Ultraweiß
	078458	078458A	Ersatz	Einsatz + Abdeckung	MOSAIC Bewegungsmelder 2-Leiter Ultraweiß
	078459	078459A	Ersatz	Einsatz + Abdeckung	MOSAIC Bewegungsmelder 2-Leiter mit Handschalter Ultraweiß
	079247	079247A	Ersatz	Einsatz + Abdeckung	MOSAIC Bewegungsmelder 2-Leiter Aluminium
	079258	079258A	Ersatz	Einsatz + Abdeckung	MOSAIC Bewegungsmelder 3-Leiter Aluminium
NILOE™	764582	764582A	Ersatz	Einsatz + Abdeckung	NILOE Bewegungsmelder 3-Leiter Ultraweiß
	764583	764583A	Ersatz	Einsatz + Abdeckung	NILOE Bewegungsmelder 2-Leiter Ultraweiß
NILOE STEP™	864065 + 864110	863149A	Ersatz	Einsatz + Abdeckung	NILOE STEP Bewegungsmelder 3-Leiter Ultraweiß
	864065 + 864310	863349A	Ersatz	Einsatz + Abdeckung	NILOE STEP Bewegungsmelder 3-Leiter Aluminium
	864065 + 864510	863549A	Ersatz	Einsatz + Abdeckung	NILOE STEP Bewegungsmelder 3-Leiter Schwarz
	864010	864010A	Ersatz	Einsatz	NILOE STEP Einsatz Bewegungsmelder 2-Leiter
	864110	864110A	Ersatz	Abdeckung	NILOE STEP Abdeckung Bewegungsmelder 2-Leiter Ultraweiß
	864166	864166A	Ersatz	Einsatz + Abdeckung	NILOE STEP Bewegungsmelder 3-Leiter IP44 Ultraweiß
	864310	864310A	Ersatz	Abdeckung	NILOE STEP Abdeckung Bewegungsmelder 2-Leiter Aluminium
	864510	864510A	Ersatz	Abdeckung	NILOE STEP Abdeckung Bewegungsmelder 2-Leiter Schwarz
PLEXO™ CLASSIC	069520	069520A	Ersatz	Einsatz + Abdeckung	PLEXO CLASSIC Bewegungsmelder 2-Leiter Grau/Ultraweiß
	069522	069522A	Ersatz	Einsatz + Abdeckung	PLEXO CLASSIC Bewegungsmelder 3-Leiter Grau/Ultraweiß
PLEXO™ NEW	069520L	069520LA	Ersatz	Einsatz + Abdeckung	PLEXO NEW Bewegungsmelder 2-Leiter Grau/Ultraweiß
	069522L	069522LA	Ersatz	Einsatz + Abdeckung	PLEXO NEW Bewegungsmelder 3-Leiter Grau/Ultraweiß
SOLIROC™	077824	077824A	Ersatz	Einsatz + Abdeckung	SOLIROC Bewegungsmelder 3-Leiter Aluminium
	077826	077826A	Ersatz	Einsatz + Abdeckung	SOLIROC Bewegungsmelder 2-Leiter Aluminium
VALENA™ ALLURE	752070 + 752179	752770A	Ersatz	Einsatz + Abdeckung	VALENA ALLURE Bewegungsmelder 2-Leiter Ultraweiß
	752070 + 752279	752870A	Ersatz	Einsatz + Abdeckung	VALENA ALLURE Bewegungsmelder 2-Leiter Mandelweiß
	752070 + 752379	752970A	Ersatz	Einsatz + Abdeckung	VALENA ALLURE Bewegungsmelder 2-Leiter Aluminium
VALENA™ LIFE	752070 + 754884	752170A	Ersatz	Einsatz + Abdeckung	VALENA LIFE Bewegungsmelder 2-Leiter Ultraweiß
	752172	752172A	Ersatz	Einsatz + Abdeckung	VALENA LIFE Bewegungsmelder 2-Leiter mit Handschalter Ultraweiß
	752073 + 754884	752173A	Ersatz	Einsatz + Abdeckung	VALENA LIFE Bewegungsmelder 3-Leiter Ultraweiß
	752177	752177A	Ersatz	Einsatz + Abdeckung	VALENA LIFE Bewegungsmelder 2-Leiter IP44 Ultraweiß
	752070 + 754893	752270A	Ersatz	Einsatz + Abdeckung	VALENA LIFE Bewegungsmelder 2-Leiter Mandelweiß
	752272	752272A	Ersatz	Einsatz + Abdeckung	VALENA LIFE Bewegungsmelder 2-Leiter mit Handschalter Mandelweiß
	752073 + 754893	752273A	Ersatz	Einsatz + Abdeckung	VALENA LIFE Bewegungsmelder 3-Leiter Mandelweiß
	752070 + 754894	752370A	Ersatz	Einsatz + Abdeckung	VALENA LIFE Bewegungsmelder 2-Leiter Aluminium
	752372	752372A	Ersatz	Einsatz + Abdeckung	VALENA LIFE Bewegungsmelder 2-Leiter mit Handschalter Aluminium
	752073 + 754894	752373A	Ersatz	Einsatz + Abdeckung	VALENA LIFE Bewegungsmelder 3-Leiter Aluminium
-	756373A	Neu	Einsatz + Abdeckung	VALENA LIFE Bewegungsmelder 3-Leiter Schwarz	

Crossliste ALT/NEU

Dimmer

SERIE	Best.Nr. ALT	Best.Nr. NEU	STATUS	ZUSAMMENSETZUNG	BESCHREIBUNG
CREO™	775659 + 776686	Kein Ersatz	Auslauf	–	CREO Dimmer 2-Leiter Mandelweiß
	775659 + 776786	078407A + 776767 + A000250_AA	Ersatz	Einsatz + Adapter + Tragring	CREO Dimmer 2-Leiter Ultraweiß
	–	078408A + 776767 + A000250_AA	Neu	Einsatz + Adapter + Tragring	CREO Dimmer 3-Leiter Ultraweiß
GALEA™ LIFE	775659 + 771086	078407A + 771067 + A000250_AA	Ersatz	Einsatz + Adapter + Tragring	GALEA LIFE Dimmer 2-Leiter Ultraweiß
	775659 + 771286	Kein Ersatz	Auslauf	–	GALEA LIFE Dimmer 2-Leiter Dark Bronze
	775659 + 771386	079207A + 771367 + A000250_AA	Ersatz	Einsatz + Adapter + Tragring	GALEA LIFE Dimmer 2-Leiter Aluminium
	775659 + 771486	Kein Ersatz	Auslauf	–	GALEA LIFE Dimmer 2-Leiter Titanium
	775659 + 771586	Kein Ersatz	Auslauf	–	GALEA LIFE Dimmer 2-Leiter Perlmutter
	–	078408A + 771067 + A000250_AA	Neu	Einsatz + Adapter + Tragring	GALEA LIFE Dimmer 3-Leiter Ultraweiß
	–	079208A + 771367 + A000250_AA	Neu	Einsatz + Adapter + Tragring	GALEA LIFE Dimmer 3-Leiter Aluminium
MOSAIC™	078407	078407A	Ersatz	Einsatz + Abdeckung	MOSAIC Dimmer 2-Leiter Ultraweiß
	–	078408A	Neu	Einsatz + Abdeckung	MOSAIC Dimmer 3-Leiter Ultraweiß
	079207	079207A	Ersatz	Einsatz + Abdeckung	MOSAIC Dimmer 2-Leiter Aluminium
	–	079208A	Neu	Einsatz + Abdeckung	MOSAIC Dimmer 3-Leiter Aluminium
NILOE™	665114	665114A	Ersatz	Einsatz + Abdeckung	NILOE Dimmer 2-Leiter Ultraweiß
NILOE™ STEP	864018	864018A	Ersatz	Einsatz	NILOE STEP Einsatz Dimmer 2-Leiter
	–	864040A	Neu	Einsatz	NILOE STEP Einsatz Dimmer 3-Leiter
	864118	864118A	Ersatz	Abdeckung	NILOE STEP Abdeckung Dimmer 2-Leiter Ultraweiß
	–	864140A	Neu	Abdeckung	NILOE STEP Abdeckung Dimmer 3-Leiter Ultraweiß
	–	864240A	Neu	Abdeckung	NILOE STEP Abdeckung Dimmer 3-Leiter Aluminium
	864318	864318A	Ersatz	Abdeckung	NILOE STEP Abdeckung Dimmer 2-Leiter Aluminium
	–	864340A	Neu	Abdeckung	NILOE STEP Abdeckung Dimmer 3-Leiter Schwarz
	864518	864518A	Ersatz	Abdeckung	NILOE STEP Abdeckung Dimmer 2-Leiter Schwarz
VALENA™ ALLURE	752085	752085A	Ersatz	Abdeckung	VALENA ALLURE Abdeckung Dimmer 2-Leiter Ultraweiß
	752086	752086A	Ersatz	Abdeckung	VALENA ALLURE Abdeckung Dimmer 2-Leiter Mandelweiß
	752087	752087A	Ersatz	Abdeckung	VALENA ALLURE Abdeckung Dimmer 2-Leiter Aluminium
	752088	752088A	Ersatz	Abdeckung	VALENA ALLURE Abdeckung Dimmer 2-Leiter Schwarz
	752089	752089A	Ersatz	Abdeckung	VALENA ALLURE Abdeckung Dimmer 2-Leiter Perlmutter
	–	752090A	Neu	Abdeckung	VALENA ALLURE Abdeckung Dimmer 3-Leiter Ultraweiß
	–	752091A	Neu	Abdeckung	VALENA ALLURE Abdeckung Dimmer 3-Leiter Mandelweiß
	–	752092A	Neu	Abdeckung	VALENA ALLURE Abdeckung Dimmer 3-Leiter Aluminium
	–	752093A	Neu	Abdeckung	VALENA ALLURE Abdeckung Dimmer 3-Leiter Schwarz
	–	752094A	Neu	Abdeckung	VALENA ALLURE Abdeckung Dimmer 3-Leiter Perlmutter
VALENA™ INMATIC	–	751990A	Neu	Einsatz	VALENA Einsatz Dimmer 3-Leiter
	752062	752062A	Ersatz	Einsatz	VALENA Einsatz Dimmer 2-Leiter
VALENA™ LIFE	–	752897A	Neu	Abdeckung	VALENA LIFE Abdeckung Dimmer 3-Leiter Ultraweiß
	–	752898A	Neu	Abdeckung	VALENA LIFE Abdeckung Dimmer 3-Leiter Mandelweiß
	–	752899A	Neu	Abdeckung	VALENA LIFE Abdeckung Dimmer 3-Leiter Aluminium
	754890	754890A	Ersatz	Abdeckung	VALENA LIFE Abdeckung Dimmer 2-Leiter Ultraweiß
	754891	754891A	Ersatz	Abdeckung	VALENA LIFE Abdeckung Dimmer 2-Leiter Mandelweiß
	754892	754892A	Ersatz	Abdeckung	VALENA LIFE Abdeckung Dimmer 2-Leiter Aluminium
	–	756872A	Neu	Abdeckung	VALENA LIFE Abdeckung Dimmer 3-Leiter Schwarz
756892	756892A	Ersatz	Abdeckung	VALENA LIFE Abdeckung Dimmer 2-Leiter Schwarz	



Legrand GmbH

Am Silberg 14
59494 Soest

T 0 29 21/ 104-0
info.service@legrand.de
www.legrand.de

Verkaufsservice

T 0 29 21/ 104-0
de-verkaufsservice@legrand.de

Technische Beratung und Angebote

- **Sprechanlagen**
T 0 29 21/104-140
- **MyHOME/Hausautomation**
T 0 29 21/104-141
- **Installationsmaterial/Schalter**
T 0 29 21/104-144
info.service@legrand.de

Legrand Austria GmbH

Floridsdorfer Hauptstraße 1
1210 Wien

T 01 277 62
www.legrand.at

Verkaufsservice


T 01 277 62 100
legrand.verkauf@legrand.at

Technische Hotline

T 01 277 62 210
legrand.technik@legrand.at

Anfragen und Angebote

anfragen.austria@legrand.at



Legrand behält sich das Recht vor, die erforderlichen technischen Änderungen oder Verbesserungen an den Produkten vorzunehmen und die erwähnten Maße ohne vorherige Mitteilung zu ändern.