

NV-P300-EU Digitaler Vorverstärker

Eingänge/Ausgänge

Line-In	1 (TRS 3,5 mini TOSLINK Combo Jack)
Line-Out	1 (TRS 3,5 mini TOSLINK Combo Jack)
USB-Anschluss 2.0 (Typ A)	1
LAN-Anschluss RJ45	1

Unterstützte Audio-Formate

Musikdateien (mit USB oder Netzwerk)	MP3
	WMA
	AAC
	Ogg Vorbis
	FLAC
	WAV
Internet-Radio:	Pandora®
	Sirius/XM
	Rhapsody
	Tuneln
	Deezer
	Napster
Unterstützte Playlists:	WPL
	M3U
	PLS
	iTunes

IP-Steuerungsmöglichkeiten

Apple iPod®
Apple iPhone®
Apple iPad®
Android Mobile
Android Tablet

Netzwerk-Anschlüsse

LAN (verkabelt)	10/100base-t Ethernet
WLAN (drahtlos)	MIMO, 2 TX + 2 RX Kanäle IEEE 802.11a/b/g/n

Line-Out – Digital

Samplerate	44,1 kHz – 192 kHz
Bitrate	24
Signal-Rausch-Verhältnis bei Nennleistung	>120 dB SNR
Frequenzgang	±0,1 dB 20 Hz bis 20 kHz

Line-In – Digital

Samplerate	44,1 kHz – 192 kHz
Bitrate	24
Signal-Rausch-Verhältnis bei Nennleistung	>120 dB SNR
THD+N	<0,0005 %
Frequenzgang	±0,1 dB 20 Hz bis 20 kHz

Line-Out – Analog

Ausgangspegel	0–2,0 V RMS
Ausgangs-Impedanz	5 Ohm
Signal-Rausch-Verhältnis bei Nennleistung	>100 dB SNR
THD+N	>0,005 %
Frequenzgang	±0,5 dB 20 Hz bis 20 kHz

Line-In – Analog

Eingangsimpedanz	10 kOhm
Signal-Rausch-Verhältnis bei Nennleistung	>100 dB SNR
Frequenzgang	±0,5 dB 20 Hz bis 20 kHz

Tonbearbeitung

Audyssey Dynamic Volume™	
Bassregelung	±12 dB Bandbreite
Höhenregelung	±12 dB Bandbreite
Balance	

Zulassungen/Zertifikate

Sicherheit	cTUVus, CE-LVD
EMC	FCC, IC, CE-EMC, C-Tick
Umweltschutz-Konformität	RoHS

Spannungsversorgung und Leistung

Spannung	100 – 240 VAC, 50/60 Hz
Maximale Leistungsaufnahme	10 W
Typische Leistungsaufnahme (1/8 Audio-Lautstärke)	5,1 W

Betriebstemperatur

0° C bis 40° C

Abmessungen/Gewicht (nur Produkt)

Abmessungen H × B × T (mm)	38 × 145,5 × 90,5
Gewicht (kg)	0,20

Abmessungen/Gewicht (inkl. Verpackung)

Abmessungen L × B × H (mm)	240 × 230 × 65,5
Gewicht (kg)	1,30