

## NV-P3100-EU 3-Zonen-Player 40 W

### Eingänge/Ausgänge

Line-In	3 (TRS 3,5 mm Stereo Jack)
Line-Out	3 (TRS 3,5 mm Stereo Jack)
Trigger-Eingang	3 (TS 3,5 mm Stereo Jack)
Trigger-Ausgang	3 (TS 3,5 mm Stereo Jack)
Lautsprecher-Ausgang	3 steckbar (4 Kontakte)
USB-Anschluss 2.0 (Typ A)	3
LAN-Anschluss RJ45	1 (Dual)

### Unterstützte Audio-Formate

Musikdateien (mit USB oder Netzwerk)	MP3
	WMA
	AAC
	Ogg Vorbis
	FLAC
	WAV

### Internet-Radio

Pandora®
Sirius/XM
Rhapsody
Tuneln

### IP-Steuerungsmöglichkeiten

Apple iPod®
Apple iPhone®
Apple iPad®
Android Mobile
Android Tablet

### Netzwerk-Anschlüsse

LAN (verkabelt)	10/100base-t Ethernet
	Interner Netzwerk-Switch für 3 unabhängige Zonen

### Verstärker-Ausgang pro Zone

Nennleistung (8 Ohm)	40 W (2 × 20 W)
bei 2 betriebenen Kanälen	20 Hz – 20 kHz @ 0,5 % Verzerrung
Nennverzerrung (1/2 Leistung)	0,20 %
Lautsprecher-Impedanz	6 – 8 Ohm
Frequenzgang (20 Hz – 20 kHz)	±0,5 dB
Dämpfungsfaktor	50+
Signal-Rausch-Verhältnis bei Nennleistung	92 dB A-Bewertung

### Line-Out

Ausgangspegel	0 – 1000 mV RMS
Ausgangs-Impedanz	5 Ohm
Signal-Rausch-Verhältnis bei Nennleistung	91 dB A-Bewertung

### Line-In

Eingangs-Impedanz	10 KOhm
-------------------	---------

### Tonbearbeitung

Audyssey Dynamic Volume™	
Bassregelung	±12 dB Bandbreite
Höhenregelung	±12 dB Bandbreite
Balance	

### Zulassungen/Zertifikate

Sicherheit	cTUVus, CE-LVD
EMC	FCC, IC, CE-EMC, C-Tick
Umweltschutz-Konformität	RoHS

### Spannungsversorgung und Leistung

Spannung	100 – 240 V AC, 50/60 Hz
Maximale Leistungsaufnahme	200 W
Typische Leistungsaufnahme (1/8 Audio-Lautstärke)	42 W

### Betriebstemperatur

0° C bis 40° C

### Abmessungen/Gewicht (nur Produkt)

Abmessungen H × B × T (mm)	54 × 430 × 258 (inkl. Tischfüße)
Gewicht (kg)	2,90

### Abmessungen/Gewicht (inkl. Verpackung)

Abmessungen L × B × H (mm)	565 × 330 × 130
Gewicht (kg)	3,92